

AXIS S1148

Sofort einsatzfähiger Server für Überwachen in hoher Auflösung

Der AXIS Camera Station S1148 Rekorder ist ein sofort einsatzbereiter Rack-Server für zuverlässiges Überwachen in hoher Auflösung. Für schnelles und einfaches Installieren ist AXIS S1148 bereits vorkonfiguriert und mit der Videoverwaltungssoftware AXIS Camera Station einschließlich 48 Lizenzen für 48 Kanäle und aller erforderlichen Software ausgestattet. Die Systemkonfiguration kann einfach von AXIS Site Designer importiert werden und mit AXIS Camera Station lassen sich die vielen Vorteile des großen Produktangebots an Videoüberwachungsgeräten von Axis nutzen. Die redundanten Festplatten und Stromversorgungseinheiten sind für den professionellen Einsatz ausgelegt, das Betriebssystem ist auf einem Solid-State-Laufwerk installiert und die Speicherkapazität ist erweiterbar. AXIS S1148 bietet Ihrem System also sowohl Leistungsstärke als auch Zuverlässigkeit.

- > **Einfach zu installieren**
- > **Einschließlich Lizenzen für AXIS Camera Station**
- > **Vollständig mit allen Produkten von Axis kompatibel**
- > **Lieferbar mit Speicherkapazität 24 TB, 64 TB und 140 TB**
- > **Dreijährige Garantie auf die Hardware mit Austauschservice vor Ort.**



AXIS S1148

Modelle	S1148 24 TB S1148 64 TB S1148 140 TB	S1148 64 TB Bis zu zwei im laufenden Betrieb auswechselbare Stromversorgungseinheiten mit 750 W Leistung (100 bis 240 V Wechselstrom, 5 bis 10 A, 50/60 Hz)
Lizenzen	48 AXIS Camera Station-Kernlizenzen im Lieferumfang enthalten, Upgrade auf bis auf 64 Lizenzen möglich (separat erhältlich)	S1148 140 TB Bis zu zwei im laufenden Betrieb auswechselbare Stromversorgungseinheiten mit 750 W Leistung (100 bis 240 V Wechselstrom, 5 bis 10 A, 50/60 Hz)
Prozessor	Intel® Xeon® Bronze 3104	
Speicher	S1148 24 TB 8 GB S1148 64 TB 16 GB S1148 140 TB 32 GB	
Speicher	S1148 24 TB 24 TB (6 x 4 TB) Hot Swap Enterprise Class HDD, 7200 U/min 20 TB nutzbarer Speicher nach RAID Zusatzspeicher: 8 TB (2 freie Plätze) RAID-Level ab Werk: 5 RAID-Levels: 0, 1, 5, 6, 10 S1148 64 TB 64 TB (8 x 8 TB) Hot Swap Enterprise Class HDD, 7200 U/min 56 TB nutzbarer Speicher nach RAID Zusatzspeicher: 32 TB (4 freie Plätze) RAID-Level ab Werk: 5 RAID-Levels: 0, 1, 5, 6, 10 S1148 140 TB 140 TB (14 x 10 TB) Hot Swap Enterprise Class HDD, 7200 U/min 120 TB nutzbarer Speicher nach RAID RAID-Level ab Werk: 6 RAID-Levels: 0, 1, 5, 6, 10	
Betriebssystem	Microsoft® Windows® 10 Enterprise Wiederherstellung des Betriebssystems: Ja Laufwerk des Betriebssystems: 240 GB SSD	
Video-Streaming	Nicht für die Wiedergabe von Video vor Ort vorgesehen. Dafür empfohlen: AXIS-Deskopterminals.	
Aufzeichnung	Geeignet für das Aufzeichnen von bis zu 64 Videokanälen mit einer Aufzeichnungsrate von insgesamt bis zu 512 MBit pro Sekunde.	
Stromversorgung	S1148 24 TB Bis zu zwei im laufenden Betrieb auswechselbare Stromversorgungseinheiten mit 495 W Leistung (100 bis 240 V Wechselstrom, 6,5 bis 3 A, 50/60 Hz)	Anschlüsse 2 x USB 3.1 1 x USB 3.1 Typ C 2 x USB 2.0 2 x Ethernet (RJ45) 1 GbE 2 x VGA 1 x serieller Port
		Betriebsbedingungen 10 °C bis 35 °C Relative Luftfeuchtigkeit 20 bis 80 % (nicht kondensierend)
		Lagerbedingungen -40°C bis +65°C
		Zulassungen EN/IEC/UL 60950-1, FCC Teil 15 Klasse A, VCCI Klasse A, RCM AS/NZS CISPR 32 Klasse A, EN 55032, Klasse A, ICES-003/NMB-003 Klasse A, KC KN32 Klasse A, KN-35, EN 55024, EN/IEC 61000-3-2, EN/IEC 61000-3-3, NOM, BSMI, EAC
		Abmessungen 681 x 482 x 87 mm, Chassis 2U
		Gewicht S1148 24 TB 20,3 kg S1148 64 TB 22,3 kg S1148 140 TB 26,5 kg
		Im Lieferumfang enthaltenes Zubehör Rackschienen, Stromkabel für Rackmontage
		Optionales Zubehör Axis-Deskopterminals Weiteres Zubehör finden Sie auf axis.com
		Gewährleistung Informationen zur dreijährigen Axis-Garantie und zur optional erweiterbaren AXIS-Garantie finden Sie unter axis.com/warranty

Verantwortung für die Umwelt:

axis.com/environmental-responsibility