

AXIS S1148

Serveur prêt à l'installation pour une surveillance haute définition

AXIS Camera Station S1148 Recorder est un rack de serveur prêt à l'installation pour assurer un enregistrement à ultra-haute définition fiable. Pour une installation rapide et facile, l'AXIS S1148 est préconfiguré et contient le logiciel de gestion vidéo AXIS Camera Station comprenant les licences pour 48 canaux ainsi que tous les logiciels nécessaires. L'outil AXIS Site Designer permet d'importer facilement la configuration système et AXIS Camera Station permet aux utilisateurs de tirer le meilleur parti de la large gamme d'appareils de vidéosurveillance d'Axis. Avec les disques durs redondants et les alimentations électriques de niveau professionnel, le système d'exploitation stocké sur le disque SSD et le stockage extensible, l'AXIS S1148 fournit à votre système la fiabilité et les hautes performances que vous en attendez.

- > **Facilité d'installation**
- > **Licences AXIS Camera Station incluses**
- > **Compatibilité totale avec les produits Axis**
- > **Disponible avec stockage 24 To/64 To/140 To**
- > **Garantie matérielle de 3 ans avec service de remplacement sur site**



AXIS S1148

Modèles	S1148 24 To S1148 64 To S1148 140 To	(100-240 V CA, 6,5 - 3 A, 50/60 Hz) S1148 64 To Jusqu'à 2 x blocs d'alimentation redondants, enfichables à chaud 750 W (100-240 V CA, 10 - 5 A, 50/60 Hz) S1148 140 To Jusqu'à 2 x blocs d'alimentation redondants, enfichables à chaud 750 W (100-240 V CA, 10 - 5 A, 50/60 Hz)
Licences	48 licences principales AXIS Camera Station incluses, mise à niveau possible jusqu'à 64 licences (vendues séparément)	
Processeur	Intel® Xeon® Bronze 3104	
Mémoire	S1148 24 To 8 Go S1148 64 To 16 Go S1148 140 To 32 Go	
Stockage	S1148 24 To Disque dur professionnel remplaçable à chaud de 24 To (6x4 To), 7 200 tr/min Espace utilisable de 20 To après RAID Stockage supplémentaire : 8 To (2 baies libres) Niveau RAID d'usine : 5 Niveaux RAID : 0, 1, 5, 6, 10 S1148 64 To Disque dur professionnel remplaçable à chaud de 64 To (8x8 To), 7 200 tr/min Espace utilisable de 56 To après RAID Stockage supplémentaire : 32 To (4 baies libres) Niveau RAID d'usine : 5 Niveaux RAID : 0, 1, 5, 6, 10 S1148 140 To Disque dur professionnel remplaçable à chaud de 140 To (14x10 To), 7 200 tr/min Espace utilisable de 120 To après RAID Niveau RAID d'usine : 6 Niveaux RAID : 0, 1, 5, 6, 10	Connecteurs 2 x USB 3.1 1 x USB 3.1 Type-C 2 x USB 2.0 2 x Ethernet (RJ45) 1 GbE 2 x VGA 1 x port série
Système d'exploitation	Microsoft® Windows® 10 Entreprise Récupération du système d'exploitation : oui Lecteur du système d'exploitation : SSD 240 Go	Conditions d'utilisation 10°C à 35°C (50°F à 95°F) Humidité relative de 20 à 80 % (sans condensation)
Flux vidéo	Pas réservé à la visualisation locale des données vidéo. Utilisation de terminaux de bureau AXIS recommandée.	Conditions de stockage -40°C à 65°C (-40°F à 149°F)
Enregistrement	Qualifié pour l'enregistrement jusqu'à 64 canaux vidéo avec une vitesse d'enregistrement totale jusqu'à 512 Mbit/s.	Homologations EN/IEC/UL 60950-1, FCC partie 15 Classe A, VCCI Classe A, RCM AS/NZS CISPR 32 Classe A, EN 55032, Classe A, ICES-003/NMB-003 Classe A, KC KN32 Classe A, KN-35, EN 55024, EN/IEC 61000-3-2, EN/IEC 61000-3-3, NOM, BSMI, EAC
Alimentation	S1148 24 To Jusqu'à 2 x blocs d'alimentation redondants, enfichables à chaud 495 W	Dimensions 681 x 482 x 87 mm (26,8 x 19 x 3,41 po), châssis 2U
		Poids S1148 24 To 20,3 kg (45 lb) S1148 64 To 22,3 kg (49 lb) S1148 140 To 26,5 kg (58 lb)
		Accessoires fournis Rails de rack, cordons d'alimentation pour montage en rack
		Accessoires en option Terminaux de bureau Axis Pour en savoir plus sur les accessoires disponibles, voir axis.com
		Garantie Garantie Axis de 3 ans et option de garantie prolongée d'AXIS, voir axis.com/warranty

Responsabilité environnementale :
axis.com/environmental-responsibility