

## AXIS S3008 Recorder

UHD監視用のスイッチを搭載したコンパクトレコーダー

AXIS S3008 Recorderは、最大8台のカメラ用のPoEスイッチを搭載したコンパクトなレコーダーです。監視グレードのハードドライブにより、信頼性の高い録画を提供します。この高性能レコーダーは、超高精細でのビデオ録画用のギガビットアップリンクを提供します。5年保証が含まれています。このレコーダーは、AXIS Companionビデオ管理ソフトウェアとモバイルアプリでサポートされています。

> PoEスイッチを搭載したコンパクトレコーダー

> 設置と操作が簡単

> 監視グレードのハードドライブ

> ビデオエクスポート用のUSBポート

> 5年保証



## AXIS S3008 Recorder

<b>モデル</b>	AXIS S3008 Recorder 2 TB AXIS S3008 Recorder 4 TB AXIS S3008 Recorder 8 TB	<b>ケーシング</b>	アルミニウム/プラスチック製ケース カラー: 黒
<b>ストレージ</b>	監視クラスのHDD: 2 TB、4 TB、または8 TB	<b>動作条件</b>	0 °C~45 °C 湿度10~85% RH (結露不可)
<b>ビデオ</b>		<b>保管条件</b>	-40 °C~65 °C 湿度5~95% RH
<b>録画</b>	最大8つのビデオソースに対応、録画の合計ビットレートは最大160 Mbit/秒	<b>コネクタ</b>	<b>背面:</b> RJ45 10BASE-T/100BASE-TX PoE ×8 RJ45 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T x1 <b>DC入力</b> <b>側面:</b> USB 3.0 x 1
<b>ビデオ圧縮</b>	H.264 (MPEG-4 Part 10/AVC)、H.265 (MPEG-H Part 2/HEVC) カメラのサポートに応じて	<b>認証・認可</b>	<b>EMC:</b> EAC、EN 55024、EN 55032 Class A、EN 61000-3-2、 EN 61000-3-3、EN 61000-6-1、EN 61000-6-2、 FCC Part 15 Subpart B Class A、ICES-3(A)/NMB-3(A)、 KC KN32 Class A、KC KN35、RCM AS/NZS CISPR 32 Class A、 VCCI Class A <b>安全性:</b> IEC/EN 62368-1、UL 62368-1、IS 13252
<b>解像度</b>	すべてのカメラ解像度をサポート	<b>使用環境:</b>	IEC 60068-2-1、IEC 60068-2-14、IEC 60068-2-2、 IEC 60068-2-27、IEC 60068-2-6、IEC 60068-2-78、 IEC/EN 60529 IP3X
<b>フレームレート</b>	すべてのカメラフレームレートをサポート	<b>環境保護</b>	PVC不使用
<b>音声</b>	カメラのサポートに応じた単方向の音声録音	<b>外形寸法</b>	180 x 180 x 53 mm
<b>ストリーミング</b>		<b>重量</b>	<b>2 TB:</b> 1310 g <b>4 TB:</b> 1350 g <b>8 TB:</b> 1450 g
<b>音声圧縮</b>	AAC カメラのサポートに応じて	<b>付属品</b>	AXIS Mains Adapter 48V DC 90W (01508-001)、 インストールガイド
<b>ネットワーク</b>		<b>オプション</b>	AXIS TS3001 Recorder Mount
<b>ネットワーク機能</b>	NTPサーバー	<b>アクセサリ</b>	
<b>セキュリティ</b>	ハードドライブ暗号化 (AES-XTS-Plain64 256bit)、パスワード保護、ダイジェスト認証、ユーザーアクセスログ、証明書 の集中管理、署名付きファームウェア、セキュアブート、 IEEE 802.1x (EAP-TLS) ネットワークアクセスコントロール、 Axis デバイスIDを持つAxis Edge Vault	<b>ビデオ管理</b>	AXIS Companion/バージョン4 ( <a href="http://axis.com/vms">axis.com/vms</a> を参照)
<b>対応プロトコル</b>	IPv4、IPv6 USGv6、HTTP、HTTPS、HTTP/2、SSL/TLS、 QoS、SFTP、CIFS/SMB、SMTP、Bonjour、UPnP™、DNS、 NTP、TCP、UDP、IGMP、ICMP、DHCPv4/v6、ARP、SSH	<b>ソフトウェア</b>	
<b>システムインテグレーション</b>		<b>保証</b>	<b>レコーダー:</b> 5年保証に関しては、 <a href="http://axis.com/warranty">axis.com/warranty</a> を参照 してください。 <b>ハードドライブ:</b> 3年間の制約付きのハードウェア保証
<b>アプリケーション</b>	One-Click Cloud Connection	<b>環境責任:</b>	<a href="http://axis.com/environmental-responsibility">axis.com/environmental-responsibility</a>
<b>プログラミングインターフェース</b>			
<b>イベント/アラーム</b>			
<b>イベントトリガー</b>	ハードドライブエラー、ハードドライブの温度の警告、 CPU温度の警告、ファンのエラー、PoEの供給容量超過		
<b>一般</b>			
<b>対応製品</b>	ファームウェア 5.50 以降の Axis ネットワークカメラと エンコーダ、AXIS Companion ミニカメラはサポートされ ていません。		
<b>入力</b>	<b>電源:</b> (50/60 Hz、100~240 V AC、最大90 W <b>レコーダー:</b> 1.88 A、48 V DC、最大90 W		
<b>出力</b>	Power over Ethernet (PoE) IEEE 802.3af/802.3at Type 1 Class 0、 Class 1、Class 2、およびClass 3 PoEの合計電源容量: 2 TBおよび4 TB: 65 W 8 TB: 60 W サポートされているデバイスのLLDP経由のPoEクラスの 予約と最大電力の割り当て		