

AXIS Camera Station S9001 Desktop Terminal

Sorveglianza efficace per installazioni server



- > Installazione semplice
- > Client AXIS Camera Station incluso
- > Hardware ottimizzato
- > Sorveglianza ad alta definizione
- > Assistenza esaustiva

AXIS Camera Station S9001 Desktop Terminal è un terminale facile da installare, da utilizzare con i server di registrazione AXIS S1032 o AXIS S1048 per una sorveglianza ad alta definizione. Il terminale è precaricato con il client AXIS Camera Station ed è preconfigurato per ridurre al minimo i tempi di installazione.

AXIS S9001 integra i registratori AXIS S1032 o AXIS S1048 per una configurazione rapida di una stazione di lavoro di sorveglianza.

AXIS S9001 è precaricato con un client AXIS Camera Station e con sistema operativo Windows.

I componenti hardware, come disco rigido, scheda grafica e CPU, nonché la capacità di archiviazione, sono ottimizzati per garantire una sorveglianza ad alta definizione affidabile.

Per salvaguardare ulteriormente il tempo di funzionamento del sistema, il prodotto comprende tre anni di assistenza hardware e software.

AXIS S9001 è in grado di supportare più monitor per garantire una panoramica del sistema ottimale. Sono inclusi una tastiera e un mouse del computer.



Specifiche tecniche - AXIS Camera Station S9001 Desktop Terminal

Registratore video di rete - Terminale

Modello	AXIS Camera Station S9001 Desktop Terminal Versione: 1	Alimentazione	Massimo: 365 W, da 100 VCA a 240 VCA
Registratori necessari	AXIS S1032 o AXIS S1048	Connettori	6 x USB 2.0, 4 x USB 3.0, 3 x Display Port, 1 x VGA, 1 x connettore di rete Dual link DVI-I, connettori Line in/Line out, connettori mouse e tastiera del computer
Processore	Intel i5-4570S 2,90 GHz	Numero di monitor	Massimo 2
Memoria	4 GB (4096 MB) Tipo di memoria: DDR3-SDRAM PC3-12800 (800 MHz) - [DDR3-1600]	Condizioni di funzionamento	Da 5 °C a 35 °C
Archiviazione	500 GB, 7.200 rpm HDD con cache da 64 MB e interfaccia SATA da 6 Gb/s	Dimensioni	360 x 175 x 417 mm
Scheda grafica	AMD Radeon R5 A240 1 GB DDR3	Peso	8 kg
Unità disco ottica	OEM DVD-RW	Approvazioni	EN/IEC/UL 60950-1, CSA C22.2 N. 60950-1-07, EN 62311, EN 55022, CISPR 22, EN 55024, CISPR 24, EN/IEC 61000-3-2, EN/IEC 61000-3-3, EN/IEC 62623, EN 50581, EN 300 328, EN 301 893, EN 301 489-1, EN 301 489-17, EN 62311
Scheda di rete	Integrated Intel® I217LM Ethernet LAN 10/100/1000 Mbit	Accessori	
Specifiche delle prestazioni di sistema		Accessori inclusi	Guida di installazione, tastiera (internazionale/US), mouse del computer, cavo di alimentazione
Flussi video in tempo reale	Qualificato per risoluzioni fino a 5 Mpixel, fino a 15 fps al livello di compressione 30.	Accessori sistema	Scheda di controllo videosorveglianza AXIS T8310, modulo audio I/O AXIS P8221, controller porta di rete AXIS A1001
Caratteristiche generali		Garanzia hardware	3 anni, inclusa
Prodotti compatibili	Telecamere e codificatori di rete Axis incluso HD, risoluzione standard, alta risoluzione, PTZ (Pan Tilt Zoom) e telecamere termiche con firmware versione 4.30 o successiva		

AXIS Camera Station - Software client per la gestione video

Software	Axis Camera Station 4.x
Lingue	Tutte le lingue principali
Video	
Audio	Flusso audio unidirezionale, AAC, G.711, compressione G.726
Compressione video	H.264 (MPEG-4 Parte 10/AVC), Motion JPEG
Immagini dal vivo	
Funzione mappa	Si
Comandi PTZ	Si
Riproduzione	
Ricerca intelligente delle registrazioni	Si
Riproduzione	Fino a 64x o fotogramma per fotogramma Fino a 25 telecamere a riproduzione sincronizzata
Esportazione	Esportazione manuale e programmata, immagini singole in formato JPEG, video in formato ASF, firma digitale su registrazioni esportate, lettore indipendente

Attivazioni ed eventi

Attivazioni eventi	Eventi attivati da rilevamento di oggetti in movimento nel video, allarme anti-manomissione attivo, rilevamento di oggetti in movimento che attraversano una linea virtuale (AXIS Cross Line Detection), I/O esterni, pulsante di azione, attivazioni di sistema e attivazioni eventi dispositivo
Registrazione programmata	Programmazione della telecamera per la registrazione continua o per la personalizzazione delle registrazioni durante un giorno feriali o il fine settimana
Gestione allarmi	Si

Supporto Microsoft Active Directory Si, livelli di accesso multiutente con protezione tramite password utilizzando utenti di dominio locali o Windows (Active directory)

Ulteriori informazioni sono disponibili all'indirizzo:
www.axis.com/products/cam_station_software

Configurazione del sistema con AXIS S1032 o AXIS S1048 e AXIS S9001

