

Estación de trabajo AXIS Camera Station S9001

Vigilancia efectiva para la instalación de servidores



- > Fácil de instalar
- > Cliente de AXIS Camera Station incluido
- > Hardware optimizado
- > Vigilancia de alta definición
- > Amplia compatibilidad

Estación de trabajo AXIS Camera Station S9001 es una herramienta fácil de instalar que se utiliza conjuntamente con los servidores de grabación AXIS S1032 o AXIS S1048 para una vigilancia de alta definición. La estación de trabajo incluye un cliente de AXIS Camera Station instalado y configurado previamente para minimizar el tiempo de instalación.

El AXIS S9001 sirve de complemento a los grabadores AXIS S1032 o AXIS S1048 para configurar rápidamente una estación de trabajo de vigilancia.

El AXIS S9001 incluye ya instalados un cliente de AXIS Camera Station y el sistema operativo Windows.

Los componentes del hardware como el disco duro, la tarjeta gráfica, los procesadores y la capacidad de almacenamiento se han optimizado para cumplir las exigencias de fiabilidad de la vigilancia de alta definición.

Para garantizar con más seguridad el tiempo de actividad del sistema, el producto incluye tres años de servicio técnico para hardware y software.

El AXIS S9001 admite varios monitores para disfrutar de una inmejorable visión completa del sistema. Teclado y ratón incluidos.



Especificaciones técnicas – Estación de trabajo AXIS Camera Station S9001

Grabador de vídeo en red – Terminal

Modelo	Estación de trabajo AXIS Camera Station S9001 Versión: 1
Grabadores requeridos	AXIS S1032 o AXIS S1048
Procesador	Intel i5-4570S 2,90 GHz
Memoria	4 GB (4096 MB) Tipo de memoria: DDR3-SDRAM PC3-12800 (800 MHz) – [DDR3-1600]
Almacenamiento	500 GB, 7200 rpm HDD con 64 MB de caché e interfaz SATA 6 Gb/s
Tarjeta gráfica	AMD Radeon R5 A240 1 GB DDR3
Unidad de disco óptico	OEM DVD-RW
Tarjeta de red	Intel® I217LM Ethernet LAN 10/100/1000 Mbit integrada
Especificaciones de funcionamiento del sistema	
Secuencias de vídeo en directo	Apto para resoluciones de hasta 5 megapíxeles, hasta 15 imágenes por segundo a un nivel de compresión de 30.
General	
Productos compatibles	Las cámaras de red y los codificadores de Axis que incluyan HD, resolución estándar, alta resolución, movimiento horizontal/vertical y zoom y cámaras térmicas con firmware 4.30 o superior

Alimentación	Máx: 365 W, de 100 V CA a 240 V CA
Conectores	6 x USB 2.0, 4 x USB 3.0, 3 x DisplayPort, 1 x VGA, 1 x DVI-I Dual link, conector de red, conectores de entrada y salida de línea, conectores de teclado y ratón
Número de monitores	Máx. 2
Condiciones de funcionamiento	De 5 °C a 35 °C
Dimensiones	360 x 175 x 417 mm
Peso	8 kg
Homologaciones	EN/IEC/UL 60950-1, CSA C22.2 No. 60950-1-07, EN 62311, EN 55022, CISPR 22, EN 55024, CISPR 24, EN/IEC 61000-3-2, EN/IEC 61000-3-3, EN/IEC 62623, EN 50581, EN 300 328, EN 301 893, EN 301 489-1, EN 301 489-17, EN 62311
Accesorios	
Accesorios incluidos	Guía de instalación, teclado (internacional/EE. UU.), ratón y cable de alimentación
Accesorios del sistema	Consola de control de videovigilancia AXIS T8310, módulo de audio con E/S AXIS P8221, control de acceso en red AXIS A1001
Garantía del hardware	3 años incluida

AXIS Camera Station – Cliente del software de gestión de vídeo

Software	Axis Camera Station 4.x
Idiomas	Todos los idiomas principales
Vídeo	
Audio	Transmisión de audio unidireccional, compresión de audio AAC, G.711, G.726
Compresión de vídeo	H.264 (MPEG-4 Parte 10/AVC), Motion JPEG
Visualización en directo	
Función de mapa	Sí
Control PTZ	Sí
Reproducción	
Búsqueda inteligente de grabaciones	Sí
Reproducción	Hasta 64x o imagen a imagen Reproducción sincronizada de hasta 25 cámaras
Exportación	Exportación manual y programada, imágenes individuales en formato JPEG, vídeo en formato ASF, firma digital en grabaciones exportadas, reproductor independiente

Activadores y eventos

Activadores de eventos	Eventos activados por detección de movimiento por vídeo, alarma antimanipulación activa, AXIS CrossLine Detection, E/S externas, botón de acción, activadores del sistema y activadores de eventos del dispositivo
Grabación programada	Programación por cámara para grabaciones continuas o personalizadas de días laborables y fines de semana
Gestor de alarmas	Sí
Compatible con Active Directory de Microsoft	Sí, varios niveles de acceso con protección mediante contraseña utilizando usuarios de dominio local o de dominio de Windows (Active Directory)

Encontrará más información en: www.axis.com/products/cam_station_software

Configuración del sistema con AXIS S1032 o AXIS S1048 y AXIS S9001

