

## Terminal desktop AXIS Camera Station S9001

### Vigilância efetiva para instalações de servidores



- > Fácil de instalar
- > Cliente do AXIS Camera Station incluído
- > Hardware otimizado
- > Vigilância em alta definição
- > Suporte abrangente

O Terminal desktop AXIS Camera Station S9001 é um terminal fácil de instalar para uso com os servidores de gravação AXIS S1032 ou AXIS S1048 em vigilância de alta definição. O terminal é fornecido pré-carregado com o cliente do AXIS Camera Station e pré-configurado para minimizar o tempo de instalação.

O AXIS S9001 complementa os gravadores AXIS S1032 e AXIS S1048 para possibilitar a configuração rápida de uma estação de trabalho de vigilância.

O AXIS S9001 é pré-carregado com um cliente do AXIS Camera Station e o sistema operacional Windows.

Os componentes de hardware, como disco rígido, placa gráfica e CPUS, bem como a capacidade de armazenamento, são otimizados para atender às demandas de vigilância em alta definição.

Para aumentar ainda mais o tempo de atividade do sistema, produto oferece três anos de suporte de hardware e software.

O AXIS S9001 oferece suporte a múltiplos monitores para otimizar a supervisão do sistema. Um teclado e um mouse de computador fazem parte do pacote.



## Especificações técnicas – Terminal desktop AXIS Camera Station S9001

### Gravador de vídeo em rede – Terminal

<b>Modelo</b>	Terminal desktop AXIS Camera Station S9001 Versão: 1
<b>Gravadores necessários</b>	AXIS S1032 ou AXIS S1048
<b>Processador</b>	Intel i5-4570S 2,90 GHz
<b>Memória</b>	4 GB (4096 MB) Tipo de memória: SDRAM DDR3 PC3-12800 (800 MHz) – [DDR3-1600]
<b>Armazenamento</b>	HDD de 500 GB e 7200 rpm com 64 MB de cache e interface SATA 6Gb/s
<b>Placa gráfica</b>	AMD Radeon R5 A240 1 GB DDR3
<b>Unidade de disco óptica</b>	DVD-RW OEM
<b>Placa de rede</b>	LAN Ethernet Intel® I217LM 10/100/1000 Mbit integrada
<b>Especificações de desempenho do sistema</b>	
<b>Streams de vídeo ao vivo</b>	Qualificado para resoluções de até 5 megapixels, até 15 fps com nível de compressão 30.
<b>Gerais</b>	
<b>Produtos compatíveis</b>	Câmeras de rede e codificadores Axis, inclusive HD, resolução padrão, alta resolução, Pan/Tilt/Zoom e câmeras térmicas com firmware 4.30 ou posterior

<b>Alimentação</b>	Máx: 365 W, 100 VCA a 240 VCA
<b>Conectores</b>	6 x USB 2.0, 4 x USB 3.0, 3 x Display Port, 1 x VGA, 1 x Dual link DVI-I, conector de rede, conectores de entrada/saída de áudio, conectores para mouse e teclado
<b>Número de monitores</b>	Máx. 2
<b>Condições operacionais</b>	5 °C a 35 °C (41 °F a 95 °F)
<b>Dimensões</b>	360 x 175 x 417 mm (14,17 x 6,89 x 16,42 pol.)
<b>Peso</b>	8 kg (17,64 lb)
<b>Aprovações</b>	EN/IEC/UL 60950-1, CSA C22.2 No. 60950-1-07, EN 62311, EN 55022, CISPR 22, EN 55024, CISPR 24, EN/IEC 61000-3-2, EN/IEC 61000-3-3, EN/IEC 62623, EN 50581, EN 300 328, EN 301 893, EN 301 489-1, EN 301 489-17, EN 62311

<b>Acessórios</b>	
<b>Acessórios incluídos</b>	Guia de instalação, teclado (Internacional/EUA), mouse, cabo de alimentação
<b>Acessórios do sistema</b>	Mesa de controle de vigilância por vídeo AXIS T8310, Módulo de áudio e E/S AXIS P8221, controlador de portas de rede AXIS A1001
<b>Garantia de hardware</b>	3 anos

### AXIS Camera Station – Cliente de software de gerenciamento de vídeo

<b>Software</b>	Axis Camera Station 4.x
<b>Idiomas</b>	Todos os principais idiomas
<b>Vídeo</b>	
<b>Áudio</b>	Streaming de áudio unidirecional, compactação AAC, G.711, G.726
<b>Compactação de vídeo</b>	H.264 (MPEG-4 Parte 10/AVC), Motion JPEG
<b>Exibição ao vivo</b>	
<b>Função de mapa</b>	Sim
<b>Controle de PTZ</b>	Sim
<b>Reprodução</b>	
<b>Pesquisa inteligente de gravações</b>	Sim
<b>Reprodução</b>	Até 64x ou quadro a quadro Reprodução sincronizada de até 25 câmeras
<b>Exportação</b>	Exportação manual e programada, Imagens estáticas em formato JPEG, Vídeo em formato ASF, Assinatura digital em gravações exportadas, Reprodutor autônomo

<b>Accionadores e eventos</b>	
<b>Accionadores de eventos</b>	Eventos acionados por detecção de movimento por vídeo, Alarme ativo contra violações, Detecção de linhas Axis Cross, E/S externa, Botão de ação, Accionadores do sistema e accionadores de eventos do dispositivo
<b>Gravação programada</b>	Programação por câmera de gravação contínua ou personalização de gravações em dias úteis e fins de semana
<b>Gerenciador de alarmes</b>	Sim
<b>Suporte a Microsoft Active Directory</b>	Sim, níveis de acesso de usuário diferentes com proteção por senha com usuários locais ou de domínios Windows (Active Directory)

Informações adicionais estão disponíveis em: [www.axis.com/products/cam\\_station\\_software](http://www.axis.com/products/cam_station_software)

### Configuração do sistema com AXIS S1032 ou AXIS S1048 e AXIS S9001

