

AXIS Camera Station S9001 데스크톱 터미널 서버 설치를 위한 효율적인 감시



- > 손쉬운 설치
- > AXIS Camera Station 클라이언트 포함
- > 최적화된 하드웨어
- > 고해상도 감시
- > 광범위한 지원

AXIS Camera Station S9001 데스크톱 터미널은 고해상도 감시용 AXIS S1032 또는 AXIS S1048 녹화 서버에 사용하기 위한 설치하기 쉬운 터미널입니다. 이 터미널은 AXIS Camera Station 클라이언트가 사전 로드되고 설치 시간을 최소화 하도록 사전 구성되어 있습니다.

AXIS S9001은 감시 워크스테이션의 빠른 설정을 위해 AXIS S1032 또는 AXIS S1048 레코더를 보완합니다.

AXIS S9001은 AXIS Camera Station 클라이언트와 Windows 운영 체제가 사전 로드되어 있습니다.

하드 디스크, 그래픽 카드 및 CPU와 같은 하드웨어 구성 요소와 스토리지 용량은 안정적인 고성능 감시 요구를 충족하도록 최적화되었습니다.

시스템 가동 시간을 보호하기 위해 제품에 포함된 하드웨어와 소프트웨어는 3년간 지원됩니다.

AXIS S9001은 최적의 시스템 오버뷰를 위해 다중 모니터를 지원합니다. 키보드 및 컴퓨터 마우스는 포함되어 있습니다.



기술 사양 - AXIS Camera Station S9001 데스크톱 터미널

네트워크 비디오 레코더 - 터미널

모델	AXIS Camera Station S9001 데스크톱 터미널 버전: 1
필수 레코더	AXIS S1032 또는 AXIS S1048
프로세서	Intel i5-4570S 2.90GHz
메모리	4GB(4096MB) 메모리 유형: DDR3-SDRAM PC3-12800(800MHz) - [DDR3-1600]
스토리지	500GB, 64MB 캐시 및 SATA 6Gb/s 인터페이스를 제공하는 7200rpm HDD
그래픽 카드	AMD Radeon R5 A240 1GB DDR3
광학 디스크 드라이브	OEM DVD-RW
네트워크 카드	통합 Intel® I217LM 이더넷 LAN 10/100/1000Mbit
시스템 성능 사양	
실시간 비디오 스트림	압축 수준 30에서 최대 15fps로 최대 5메가픽셀 해상도가 지원됩니다.

일반 사양	
호환 가능한 제품	펌웨어 4.30 이상이 설치된 HD, 표준 해상도, 고해상도, 팬 틸트 줌을 포함하는 Axis 네트워크 카메라 및 엔코더
전원	최대: 365W, 100VAC ~ 240VAC
커넥터	USB 2.0 6개, USB 3.0 4개, 디스플레이 포트 3개, VGA 1개, Dual link DVI-I 1개, 네트워크 커넥터, 라인 입/출력 커넥터, 컴퓨터 마우스 및 키보드 커넥터
모니터 수	최대 2개
작동 조건	5°C~35°C(41°F~95°F)
치수	360 x 175 x 417mm(14.17 x 6.89 x 16.42in)
무게	8 kg(17.64lb)
승인	EN/IEC/UL 60950-1, CSA C22.2 No. 60950-1-07, EN 62311, EN 55022, CISPR 22, EN 55024, CISPR 24, EN/IEC 61000-3-2, EN/IEC 61000-3-3, EN/IEC 62623, EN 50581, EN 300 328, EN 301 893, EN 301 489-1, EN 301 489-17, EN 62311
액세서리	
포함된 액세서리	설치 안내서, 키보드(인태셔널/미국), 컴퓨터 마우스, 전원 케이블
시스템 액세서리	AXIS T8310 영상 감시 제어 보드, AXIS P8221 I/O 오디오 모듈, AXIS A1001 네트워크 도어 컨트롤러
하드웨어 보증	3년

AXIS Camera Station - 영상 관리 소프트웨어 클라이언트

소프트웨어	Axis Camera Station 4.x
언어	모든 주요 언어
비디오	
오디오	단방향 오디오 스트리밍, AAC, G.711, G.726 압축
비디오 압축	H.264(MPEG-4 Part 10/AVC), Motion JPEG
실시간 보기	
지도 기능	예
PTZ 제어	예
재생	
스마트 녹화 검색	예
재생	최대 64배 또는 프레임별 최대 25개 카메라의 동기화된 재생
내보내기	수동 및 예약된 내보내기, JPEG 형식의 단일 이미지, ASF 형식의 비디오, 내보낸 녹화에 대해 디지털 서명, 단독형 플레이어

트리거 및 이벤트	
이벤트 트리거	비디오 모션 디텍션, 액티브 탭핑 알람, AXIS Cross Line Detection, 외부 I/O, 액션 버튼, 시스템 트리거 및 장치 이벤트 트리거로 트리거된 이벤트
예약 녹화	카메라별 스케줄을 통해 연속 녹화 또는 평일 및 주말 녹화 사용자 정의 가능
알람 관리자	예
Microsoft Active Directory 지원	예, 패스워드 보호에 로컬 또는 Windows 도메인 사용자를 사용하는 여러 사용자 액세스 수준(Active directory)

자세한 내용은 www.axis.com/products/cam_station_software에서 확인하십시오.

AXIS S1032 또는 AXIS S1048 및 AXIS S9001로 시스템 설정

