

AXIS S9001 Mk II Desktop Terminal

Une surveillance efficace pour les installations de serveur

AXIS Camera Station S9001 est un terminal de bureau compact et facile à installer pour assurer une surveillance haute définition. Le terminal est fourni avec un client AXIS Camera Station et tous les logiciels nécessaires. Il est préconfiguré afin de minimiser le temps d'installation. L'AXIS S9001 s'intègre facilement aux serveurs en rack AXIS S1032 ou AXIS S1048 pour créer un poste de travail de surveillance hautement performant. Le terminal est équipé de composants validés, tels qu'une carte graphique et des processeurs. Ce produit bénéficie d'une garantie matérielle de trois ans avec remplacement sur site. L'AXIS S9001 est compatible avec deux moniteurs afin d'assurer une vue d'ensemble du système. La solution est fournie avec un clavier et une souris.

- > **Installation facile**
- > **Client AXIS Camera Station inclus**
- > **Matériel validé**
- > **Surveillance haute définition jusqu'à 4K**
- > **Large compatibilité**



AXIS S9001 Mk II Desktop Terminal

Processeur	Intel® i5 4570S, Quad Core, 2,90 GHz Turbo, 6 Mo	Conditions d'utilisation	De 5°C à 45°C (41°F à 113°F)
Mémoire	8 Go (2 x 4 Go) 1 600 MHz DDR3	Conditions de stockage	De -40°C à 65°C (-40°F à 149°F)
Stockage	Disque dur de 500 Go, 7 200 tr/min avec cache de 64 Mo et interface SATA 6 Gbit/s Pas réservé au stockage local des données vidéo. Utilisation d'AXIS S1032 ou AXIS S1048 recommandée.	Homologations	EN/IEC/UL 60950-1, FCC partie 15, classe B, VCCI V-3, VCCI V-4, AS/NZS CISPR 22, classe B, ICES-003/NMB-003, KCC KN22 Classe B, KN-24, EN 62311, EN 55022, EN 55024, EN/IEC 61000-3-2, EN/IEC 61000-3-3, EN 300 328, EN 301 893, EN 301 489-1, EN 301 489-17
Carte graphique	AMD Radeon R5 A240 1 Go DDR3 2 moniteurs pris en charge	Dimensions	290 x 93 x 312 mm (11,4 x 3,66 x 12,28 po)
Système d'exploitation	Microsoft Windows 10 IoT Enterprise	Poids	5,3 kg (17,6 lb)
Flux vidéo	Vidéo en direct : Jusqu'à 25 vues divisées ou vue de caméra 1 x 4 K Lecture : Vues divisées 4 x 1080p ou vue de caméra 1 x 4 K	Accessoires fournis	Guide d'installation, clavier (international/US), souris, câble d'alimentation
Général		Accessoires en option	Tableau de contrôle de vidéosurveillance AXIS T8310 Module audio E/S AXIS P8221 Contrôleur de porte réseau AXIS A1001
Alimentation	Max 315 W, 100 V CA à 240 V CA	Garantie	Garantie 3 ans d'AXIS : voir www.axis.com/warranty
Connecteurs	6 ports USB 2.0, 4 ports USB 3.0, 1 port Display Port, 1 port Dual link DVI-I Ethernet LAN 10/100/1000 Mbit, connecteurs entrée et sortie de ligne, connecteurs clavier et souris ordinateur		

AXIS Camera Station

Pour obtenir de plus amples détails relatifs à AXIS Camera Station et ses fonctions, consultez la fiche technique, disponible sur le site www.axis.com

Responsabilité environnementale : www.axis.com/environmental-responsibility