

## AXIS S9001 Mk II Desktop Terminal

Sorveglianza efficace per installazioni server

AXIS Camera Station S9001 è un terminale desktop compatto e facile da installare per una sorveglianza ad alta definizione. Il terminale è precaricato con il client AXIS Camera Station e con tutto il software necessario ed è preconfigurato per ridurre al minimo i tempi di installazione. AXIS S9001 integra i server rack AXIS S1032 o AXIS S1048 per creare una stazione di lavoro di sorveglianza ad elevate prestazioni. Il terminale dispone di componenti hardware convalidati, come una scheda grafica e le CPU. Nel prodotto è inclusa una garanzia hardware di tre anni con un servizio di sostituzione in loco. AXIS S9001 è in grado di supportare due monitor per una panoramica del sistema. Sono inclusi una tastiera e un mouse del computer.

- > **Installazione semplice**
- > **Client AXIS Camera Station incluso**
- > **Hardware convalidato**
- > **Sorveglianza ad alta definizione fino a 4K**
- > **Assistenza esauritiva**



## AXIS S9001 Mk II Desktop Terminal

|                          |  |                                      |   |
|--------------------------|--|--------------------------------------|---|
| <b>Processore</b>        | Intel® i5 4570S, Quad Core, 2,90 GHz Turbo, 6MB  | <b>Condizioni di funzionamento</b>   | Da 5° C a 45° C   |
| <b>Memoria</b>           | 8GB (2x4GB) 1600 MHz DDR3  | <b>Condizioni di immagazzinaggio</b> | Da -40 °C a 65 °C   |
| <b>Storage</b>           | 500 GB, 7200 rpm HDD con cache da 64 MB e interfaccia SATA 6Gb/s<br>Non destinato all'archiviazione locale del video. Si consiglia l'utilizzo di AXIS S1032 o AXIS S1048.                  | <b>Approvazioni</b>                  | EN/IEC/UL 60950-1, FCC part 15, class B, VCCI V-3, VCCI V-4, AS/NZS CISPR 22, class B, ICES-003/NMB-003, KCC KN22 Class B, KN-24, EN 62311, EN 55022, EN 55024, EN/IEC 61000-3-2, EN/IEC 61000-3-3, EN 300 328, EN 301 893, EN 301 489-1, EN 301 489-17 |
| <b>Scheda grafica</b>    | AMD Radeon R5 A240 1 GB DDR3<br>2 monitor supportate   | <b>Dimensioni</b>                    | 290 x 93 x 312 mm   |
| <b>Sistema operativo</b> | Microsoft Windows 10 IoT Enterprise  | <b>Peso</b>                          | 5,3 kg  |
| <b>Streaming video</b>   | <b>Visualizzazione in diretta:</b> Fino a 25 viste parziali della telecamera o 1 vista telecamera 4K<br><b>Riproduzione:</b> 4 viste parziali della telecamera 1080p o 1 vista parziale 4K | <b>Accessori inclusi</b>             | Guida di installazione, tastiera (internazionale/US), mouse del computer, cavo di alimentazione   |
| <b>Generale</b>          |  | <b>Accessori opzionali</b>           | Scheda di controllo videosorveglianza AXIS T8310<br>Modulo audio di I/O AXIS P8221<br>AXIS A1001 Network Door Controller  |
| <b>Alimentazione</b>     | Max 315 W, da 100 V CA a 240 V CA  | <b>Garanzia</b>                      | Garanzia Axis di 3 anni, visitare <a href="http://www.axis.com/warranty">www.axis.com/warranty</a>  |
| <b>Connettori</b>        | 6xUSB 2.0, 4xUSB 3.0, 1xDisplay Port, 1xDual link DVI-I<br>Ethernet LAN 10/100/1000 Mbit, connettori Line in/Line out, connettori mouse e tastiera del computer                            |                                      |   |

## AXIS Camera Station

Per altre informazioni sulle caratteristiche e le funzioni di AXIS Camera Station guarda la scheda tecnica sul sito [www.axis.com](http://www.axis.com)

Responsabilità ambientale:  
[www.axis.com/environmental-responsibility](http://www.axis.com/environmental-responsibility)