

AXIS S9001 Mk II Desktop Terminal

Effektive Überwachung für Serverinstallationen

AXIS Camera Station S9001 Mk II Desktop Terminal ist ein kompaktes und einfach zu installierendes Desktop-Terminal für die Überwachung in hoher Auflösung. Auf dem Terminal ist der AXIS Camera Station-Client sowie die erforderliche Software vorinstalliert. Für eine schnelle Installation ist das Terminal vorkonfiguriert. Das AXIS S9001 Mk II Desktop Terminal bietet in Kombination mit den Rack-Servern AXIS S1032 Mk II und AXIS S1048 Mk II hocheffiziente Videoüberwachung. Das Terminal verfügt über validierte Hardware-Komponenten wie Grafikkarte und CPUs. Axis bietet auf das Produkt eine dreijährige Hardware-Gewährleistung mit einem Austauschservice vor Ort. AXIS S9001 Mk II unterstützt zwei Monitore für die Systemübersicht. Maus und Tastatur sind im Lieferumfang enthalten.

- > **Einfache Installation**
- > **AXIS Camera Station Client im Lieferumfang enthalten**
- > **Geprüfte Hardware**
- > **Überwachung in hoher Auflösung bis zu 4K**
- > **Umfassender technischer Support**



AXIS S9001 Mk II Desktop Terminal

Prozessor	Intel® i5 4570S, Quad Core, 2,90 GHz Turbo, 6 MB	Betriebsbedingungen	5 °C bis 45 °C
Speicher	8 GB (2 x 4 GB) 1600 MHz DDR3	Lagerbedingungen	-40°C bis 65°C
Speicher	500 GB, 7200 U/min HDD mit 64 MB Cache und SATA 6 Gbit/s-Schnittstelle Nicht für das lokale Speichern von Video vorgesehen. Die Verwendung von AXIS S1032 oder AXIS S1048 wird empfohlen.	Zulassungen	EN/IEC/UL 60950-1, FCC Teil 15, Klasse B, VCCI V-3, VCCI V-4, AS/NZS CISPR 22, Klasse B, ICES-003/NMB-003, KCC KN22 Klasse B, KN-24, EN 62311, EN 55022, EN 55024, EN/IEC 61000-3-2, EN/IEC 61000-3-3, EN 300 328, EN 301 893, EN 301 489-1, EN 301 489-17
Grafikkarte	AMD Radeon R5 A240 1 GB DDR3 2 unterstützte Monitore	Abmessungen	290 x 93 x 312 mm
Betriebssystem	Microsoft Windows 10 IoT Enterprise	Gewicht	5,3 kg
Video-Streaming	Live-Ansicht: Bis zu 25 geteilte Kameraansichten oder 1 Kameraansicht mit 4K Wiedergabe: 4 geteilte Kameraansichten in 1080p oder 1 Kameraansicht mit 4K	Im Lieferumfang enthaltenes Zubehör	Installationsanleitung, Tastatur (International/US), Maus, Netzkabel
Allgemeines			
Stromversorgung	Max. 315 W, 100 V bis 240 V Wechselstrom	Optionales Zubehör	AXIS T8310-Steuerungseinheit zur Sicherheitsüberwachung AXIS P8221-E/A-Audiomodul AXIS A1001-Netzwerk-Tür-Controller
Anschlüsse	6 x USB 2.0, 4 x USB 3.0, 1 x DisplayPort, 1 x Dual-Link DVI-I Ethernet LAN 10/100/1000 MBit, Line-In-/Out-Anschlüsse, Anschlüsse für Maus und Tastatur	Gewährleistung	Axis 3-Jahres-Gewährleistung, siehe www.axis.com/warranty .

AXIS Camera Station

Weitere Informationen zu Merkmalen und Funktionen von AXIS Camera Station finden Sie im Datenblatt unter www.axis.com

Verantwortung für die Umwelt:
www.axis.com/environmental-responsibility