

Estación de trabajo **AXIS S9001 Mk II**

Vigilancia efectiva para la instalación de servidores

La estación de trabajo AXIS Camera Station S9001 es un equipo compacto y fácil de instalar para una vigilancia de alta definición. La estación de trabajo incluye un cliente de AXIS Camera Station instalado y todo el software necesario configurado previamente para minimizar el tiempo de instalación. La AXIS S9001 sirve de complemento a los servidores montados en bastidor AXIS S1032 o AXIS S1048 para configurar rápidamente una estación de trabajo de vigilancia de alto rendimiento. La estación incluye componentes de hardware validados, como tarjeta gráfica y CPU. El producto proporciona una garantía de tres años con servicio de reparación in situ. La AXIS S9001 admite dos monitores para una visión completa del sistema. Se entrega con teclado y ratón incluidos.

- > **Fácil de instalar**
- > **Cliente de AXIS Camera Station incluido**
- > **Hardware validado**
- > **Vigilancia de alta definición hasta 4K**
- > **Amplia compatibilidad**



Estación de trabajo AXIS S9001 Mk II

Procesador	Intel® i5 4570S, Quad Core, Turbo 2,90 GHz, 6 MB	Condiciones de funcionamiento	De 5 °C a 45 °C
Memoria	8 GB (2x4 GB) 1600 MHz DDR3	Condiciones de almacenamiento	De -40 °C a 65 °C
Almacenamiento	500 GB, HDD de 7200 rpm con 64 MB de caché e interfaz SATA 6 Gb/s No apto para almacenamiento local de vídeo. Recomendado para uso con AXIS S1032 o AXIS S1048.	Homologaciones	EN/IEC/UL 60950-1, FCC parte 15, clase B, VCCI V-3, VCCI V-4, AS/NZS CISPR 22 Clase B, ICES-003/NMB-003, KCC KN22 Clase B, KN-24, EN 62311, EN 55022, EN 55024, EN/IEC 61000-3-2, EN/IEC 61000-3-3, EN 300 328, EN 301 893, EN 301 489-1, EN 301 489-17
Tarjeta gráfica	AMD Radeon R5 A240 1 GB DDR3 Admite 2 monitores	Dimensiones	290 x 93 x 312 mm
Sistema operativo	Microsoft Windows 10 IoT Enterprise	Peso	5,3 kg
Retransmisión de vídeo	Vista en vivo: hasta 25 cámaras con vistas divididas o vista de cámara 1 x 4K Reproducción: cámara 1080p 4x con vistas divididas o vista de cámara 1 x 4K	Accesorios incluidos	Guía de instalación, teclado (internacional/EE. UU.), ratón y cable de alimentación
General		Accesorios opcionales	Consola de control de videovigilancia AXIS T8310 Módulo de audio con E/S AXIS P8221 Controlador de accesos en red AXIS A1001
Alimentación	315 W máx., de 100 V CA a 240 V CA	Garantía	Garantía de Axis de tres (3) años; consulte www.axis.com/warranty
Conectores	6 x USB 2.0, 4 x USB 3.0, 1x Display Port, 1 x Dual link DVI-I Ethernet LAN 10/100/1000 Mbit, conectores de entrada y salida de línea, conectores de teclado y ratón		

AXIS Camera Station

Para conocer más detalles sobre las características y funciones de AXIS Camera Station, consulte su ficha técnica en www.axis.com

Responsabilidad medioambiental:
www.axis.com/environmental-responsibility