

## AXIS S9001 Mk IIデスクトップターミナル

### サーバー設備による映像監視向けクライアント

AXIS Camera Station S9001は高精細な映像監視用の、設置が容易な小型デスクトップターミナルです。本製品にはAXIS Camera Stationクライアントや必要なソフトウェアすべてがあらかじめ組み込まれており、設定は、設置時間が最小になるようにあらかじめ行われています。AXIS S9001はAXIS S1032またはAXIS S1048のサーバー型レコーダーを補完し、高性能の映像監視ワークステーションを実現します。本製品はグラフィックカードやCPUなど、検証済ハードウェアコンポーネントを搭載しています。本製品には3年間のハードウェア保証とオンサイト交換サービスが付帯しています。AXIS S9001はシステムオーバービュー用に2台のモニターをサポートしています。キーボードとコンピュータのマウスが付属しています。

- > 容易な設置
- > AXIS Camera Stationクライアントが付属
- > 検証済ハードウェア
- > 最大4Kの高精細な映像監視
- > 広範なサポート



## AXIS S9001 Mk IIデスクトップターミナル

<b>プロセッサ</b>	Intel® i5 4570S、クアッドコア、2.90 GHzターボ、6MB	<b>動作条件</b>	5 ° C ~ 45 ° C
<b>メモリー</b>	8GB (2x4GB) 1600 MHz DDR3	<b>保管条件</b>	-40 ° C ~ 65 ° C
<b>ストレージ</b>	500 GB、7200 rpm HDD with 64 MB キャッシュおよびSATA 6Gb/s インターフェース ビデオのローカルストレージ用ではありません。AXIS S1032またはAXIS S1048の使用を推奨します。	<b>認証・認可</b>	EN/IEC/UL 60950-1、FCC part 15, class B、VCCI V-3、VCCI V-4、AS/NZS CISPR 22, class B、ICES-003/NMB-003、KCC KN22 Class B、KN-24、EN 62311、EN 55022、EN 55024、EN/IEC 61000-3-2、EN/IEC 61000-3-3、EN 300 328、EN 301 893、EN 301 489-1、EN 301 489-17
<b>グラフィックカード</b>	AMD Radeon R5 A240 1 GB DDR3 2モニターに対応	<b>外形寸法</b>	290 x 93 x 312 mm
<b>オペレーティングシステム</b>	Microsoft Windows 10 IoT Enterprise	<b>重量</b>	5.3 kg
<b>ビデオストリーミング</b>	<b>ライブビュー:</b> 最大25のカメラ分割ビューまたは1 x 4Kのカメラビュー <b>再生:</b> 4 x 1080pのカメラ分割ビューまたは1 x 4Kのカメラビュー	<b>付属品</b>	インストールガイド、キーボード (インターナショナル/米国)、マウス、電源ケーブル
<b>一般</b>		<b>オプションアクセサリ</b>	AXIS T8310ビデオ監視コントロールボード AXIS P8221 I/Oオーディオモジュール AXIS A1001ネットワークドアコントローラー
<b>電源</b>	最大315 W、100 V AC ~ 240 V AC	<b>保証</b>	Axisの3年保証、 <a href="http://www.axis.com/warranty">www.axis.com/warranty</a> を参照
<b>コネクタ</b>	6 x USB 2.0、4 x USB 3.0、1 x ディスプレイポート、1 x デュアルリンクDVI-I イーサネットLAN 10/100/1000 Mbit、ライン入出力コネクタ、コンピュータのマウスおよびキーボードコネクタ		

## AXIS Camera Station

AXIS Camera Stationの特長と機能については、[www.axis.com](http://www.axis.com)の製品カタログを参照してください。

環境責任: [www.axis.com/environmental-responsibility](http://www.axis.com/environmental-responsibility)