

AXIS S9002 Desktop Terminal

Sorveglianza efficace 4K per installazioni server

AXIS Camera Station S9002 è un terminale desktop compatto e facile da installare per una sorveglianza ad alta definizione con supporto per tre flussi a 4K simultanei. Il terminale è preconfigurato con il client AXIS Camera Station e con tutto il software necessario ed è preconfigurato per ridurre al minimo i tempi di installazione. AXIS S9002 integra i server rack AXIS S1032 o AXIS S1048 per creare una stazione di lavoro di sorveglianza di fascia alta. Il terminale dispone di componenti hardware convalidati, come una scheda grafica e le CPU. Nel prodotto è inclusa una garanzia hardware di tre anni con un servizio di sostituzione in loco. AXIS S9002 è in grado di supportare quattro monitor per garantire una panoramica del sistema ottimale. Sono inclusi una tastiera e un mouse del computer.

- > **Installazione semplice**
- > **Client AXIS Camera Station incluso**
- > **Hardware ad elevate prestazioni convalidato**
- > **Sorveglianza ad alta definizione fino a tre flussi 4K**
- > **Assistenza esauritiva**



AXIS S9002 Desktop Terminal

Processore	Intel® i5 4570S, Quad Core, 2,90 GHz Turbo, 6MB	Condizioni di funzionamento	Da 5° C a 45° C
Memoria	DDR5 RDIMM PC4-2133MHz 2x4GB (8192MB), dual rank, ampiezza dati x8	Condizioni di immagazzinaggio	Da -40 °C a 65 °C
Storage	500 GB, 7200 rpm HDD con cache da 64 MB e interfaccia SATA 6Gb/s Non destinato all'archiviazione locale del video. Si consiglia l'utilizzo di AXIS S1032 o AXIS S1048.	Approvazioni	EN/IEC/UL 60950-1, FCC part 15, class B, VCCI V-3, VCCI V-4, AS/NZS CISPR 22, class B, ICES-003/NMB-003, KCC KN22 Class B, KN-24, EN 62311, EN 55022, EN 55024, EN/IEC 61000-3-2, EN/IEC 61000-3-3, EN 300 328, EN 301 893, EN 301 489-1, EN 301 489-17
Scheda grafica	Nvidia Quadro K1200 4GB GDDR5 4 monitor supportate	Dimensioni	360 x 175 x 417 mm
Sistema operativo	Microsoft Windows 10 IoT Enterprise	Peso	8,0 kg
Streaming video	Visualizzazione in diretta: Fino a 25 viste parziali della telecamera o 3 viste telecamera 4K Riproduzione: 9 viste parziali della telecamera 1080p o 3 viste telecamere 4K	Accessori inclusi	Guida di installazione, tastiera (internazionale/US), mouse del computer, cavo di alimentazione, 4 Display Port ad adattatore di Display Port
Generale		Accessori opzionali	Scheda di controllo videosorveglianza AXIS T8310 Modulo audio di I/O AXIS P8221 AXIS A1001 Network Door Controller
Alimentazione	Max 365 W, da 100 V CA a 240 V CA	Garanzia	Garanzia Axis di 3 anni, visitare www.axis.com/warranty
Connettori	6xUSB 2.0, 4xUSB 3.0, 4xMini Display Port, 1xVGA, 1xDual link DVI-I Ethernet LAN 10/100/1000 Mbit, connettori Line in/Line out, connettori mouse e tastiera del computer		

AXIS Camera Station

Per altre informazioni sulle caratteristiche e le funzioni di AXIS Camera Station guarda la scheda tecnica sul sito www.axis.com

Responsabilità ambientale:
www.axis.com/environmental-responsibility