

## AXIS S9002 Mk II

### Effektives Überwachen in 4K für Serverinstallationen

AXIS Camera Station S9002 Mk II Desktop Terminal ist ein einfach zu installierendes Desktop-Terminal für Überwachen in hoher Auflösung mit Unterstützung für drei simultane Videostreams in 4K. Der Client der AXIS Camera ist einschließlich der erforderlichen Software auf dem Terminal vorinstalliert. Das Terminal selbst ist bereits vorkonfiguriert und somit schnell zu installieren. In seiner schlanken Ausführung vervollständigt AXIS S9002 Mk II die Rackserver von Axis zu einer hochwertigen Arbeitsstation für Überwachungsaufgaben. Das Terminal ist mit validierter Hardware, darunter Grafikkarte und CPUs ausgestattet und unterstützt für optimale Systemübersicht vier Monitore. AXIS S9002 Mk II ist mit einer Tastatur und einer Maus ausgestattet. Die Garantie mit Austauschservice vor Ort gilt drei Jahre.

- > **Einfach zu installieren**
- > **AXIS Camera Station Client im Lieferumfang enthalten**
- > **Validierte Hochleistungs-Hardware**
- > **Überwachen in hoher Auflösung mit bis Videostreams in 4K**
- > **Umfassender Support**



## AXIS S9002 Mk II

<b>Prozessor</b>	Intel® Core i5-8400	1 x serieller Port Ports für PS2-Maus und Tastatur
<b>Speicher</b>	8 GB	
<b>Betriebssystem</b>	Microsoft® Windows® 10 Enterprise Wiederherstellung des Betriebssystems: Ja Laufwerk des Betriebssystems: 128 GB SSD	<b>Betriebsbedingungen</b> 0 °C bis +45 °C
<b>Video-Streaming</b>	Live-Ansicht: Vier Monitore mit 4K-Vollbild bei 25 Bildern pro Sekunde Vier Monitore mit vier geteilten Ansichten und 1080p bei 20 Bildern pro Sekunde Vier Monitore mit neun geteilten Ansichten in 720 p bei 15 Bildern pro Sekunde Wiedergabe: Beschränkt auf einen Monitor, jedoch Unterstützung für die gleichen geteilten Szenarien wie in der Live-Ansicht.	<b>Lagerbedingungen</b> -40°C bis +65°C
<b>Grafikkarte</b>	Nvidia Quadro P600, 2 GB GDDR5	<b>Zulassungen</b> IEC/EN/UL 60950-1 FCC Teil 15 Abschnitt B Klasse B, ICES-003 Klasse B, VCCI Klasse B, RCM AS/NZS CISPR 32 Klasse B, KC KN32 Klasse B, KN35, EN 55032, EN 55024, EN/IEC 61000-3-2, EN/IEC 61000-3-3, EN 50564, EN 62623, EAC, BSMI, NOM
<b>Stromversorgung</b>	300 W (100 bis 240 V Wechselstrom, 4,2 bis 2,1 A, 50/60 Hz)	<b>Abmessungen</b> 292 x 93 x 290 mm
<b>Anschlüsse</b>	5 x USB 3.1 1 x USB 3.1 Typ C 4 USB 2.0 2 x DisplayPort™ 1.2 (nicht bevorzugt) 4 x Mini DisplayPort™ 1 x Ethernet (RJ45) 1 GbE 1 x Universalstecker Audio 1 x Audioausgang	<b>Gewicht</b> 5,0 kg
		<b>Im Lieferumfang enthaltenes Zubehör</b> Tastatur, Maus, 4 X Mini DisplayPort™ auf DisplayPort™-Adapter
		<b>Optionales Zubehör</b> Axis-Joysticks und Axis-Steuertafeln Weiteres Zubehör finden Sie auf <a href="http://axis.com">axis.com</a>
		<b>Gewährleistung</b> Informationen zur dreijährigen Axis-Garantie und zur optional erweiterbaren AXIS-Garantie finden Sie unter <a href="http://axis.com/warranty">axis.com/warranty</a>

Verantwortung für die Umwelt:

[axis.com/environmental-responsibility](http://axis.com/environmental-responsibility)