

## AXIS S9002 Mk II

### Une surveillance 4K efficace pour les installations de serveur

AXIS Camera Station S9002 Mk II Desktop Terminal est un terminal de bureau facile à installer pour assurer une surveillance haute définition avec la prise en charge de quatre flux de données vidéo simultanés en résolution 4K. Le terminal est fourni avec un client AXIS Camera Station et tous les logiciels nécessaires. Il est préconfiguré afin de minimiser le temps d'installation. Avec son facteur de forme mince, l'AXIS S9002 Mk II s'intègre facilement aux serveurs en rack Axis pour créer un poste de travail de surveillance haut de gamme. Le terminal est équipé de composants validés, tels qu'une carte graphique et des processeurs et prend en charge quatre moniteurs afin d'assurer une vue d'ensemble optimale du système. L'AXIS S9002 Mk II bénéficie d'une garantie matérielle de trois ans avec remplacement sur site, un clavier et une souris.

- > **Facilité d'installation**
- > **Client AXIS Camera Station inclus**
- > **Matériel validé hautement performant**
- > **Surveillance haute définition jusqu'à quatre flux vidéo 4K**
- > **Assistance complète**



## AXIS S9002 Mk II

<b>Processeur</b>	Intel® Core i5-8400	1 x port série
<b>Mémoire</b>	8 Go	Ports pour clavier et souris PS2
<b>Système d'exploitation</b>	Microsoft® Windows® 10 Entreprise Récupération du système d'exploitation : oui Lecteur du système d'exploitation : SSD 128 Go	<b>Conditions d'utilisation</b> 0°C à 45°C (32°F à 113°F)
<b>Flux vidéo</b>	Vidéo en direct : 4 moniteurs x plein écran 4K à 25 ips 4 moniteurs x 4 vues divisées x 1080p à 20 ips 4 moniteurs x 9 vues divisées x 720p à 15 ips Lecture : limitée à 1 moniteur mais prend en charge les mêmes scénarios de vue divisée que la vidéo en direct.	<b>Conditions de stockage</b> -40°C à 65°C (-40°F à 149°F)
<b>Carte graphique</b>	Nvidia Quadro P600, GDDR5 2 Go	<b>Homologations</b> IEC/EN/UL 60950-1 FCC Partie 15 sous-partie B Classe B, ICES-003 Classe B, VCCI Classe B, RCM AS/NZS CISPR 32 Classe B, KC KN32 Classe B, KN35, EN 55032, EN 55024, EN/IEC 61000-3-2, EN/IEC 61000-3-3, EN 50564, EN 62623, EAC, BSMI, NOM
<b>Alimentation</b>	300 W (100 - 240 V CA, 50/60 Hz, 4,2 - 2,1 A)	<b>Dimensions</b> 292 x 93 x 290 mm (11,5 x 3,65 x 11,4 po)
<b>Connecteurs</b>	5 x USB 3.1 1 x USB 3.1 Type-C 4 x USB 2.0 2 x DisplayPort™ 1.2 (non préféré) 4 x mini DisplayPort™ 1 x Ethernet (RJ45) 1 x prise audio universelle 1 sortie de ligne audio	<b>Poids</b> 5 kg (11 lb)
		<b>Accessoires fournis</b> Clavier, souris, 4 x cartes Mini DisplayPort™ à DisplayPort™
		<b>Accessoires en option</b> Joysticks et tableaux de commande Axis Pour en savoir plus sur les accessoires disponibles, voir <a href="http://axis.com">axis.com</a>
		<b>Garantie</b> Garantie Axis de 3 ans et option de garantie prolongée d'AXIS, voir <a href="http://axis.com/warranty">axis.com/warranty</a>

Responsabilité environnementale : [www.axis.com/environmental-responsibility](http://www.axis.com/environmental-responsibility)