

AXIS S9101

Vigilancia óptima para instalaciones de servidores

La estación de trabajo AXIS Camera Station S9101, de dimensiones muy reducidas, se ha optimizado para disfrutar de una videovigilancia en alta definición cuando el espacio es limitado. La estación de trabajo se entrega con el software AXIS Camera Station preinstalado para minimizar el tiempo de instalación y complementa la instalación de las grabadoras de vídeo en red Axis para crear una estación de trabajo de vigilancia de alto rendimiento. AXIS S9101 incluye componentes de hardware y software validados para una experiencia de vigilancia óptima; además, incluye tres años de garantía de hardware con servicio de reparación in situ. AXIS S9101 admite dos monitores en una configuración de pantalla doble para lograr una visión completa del sistema. Teclado y ratón universales incluidos.

- > **Fácil de instalar**
- > **Software AXIS Camera Station incluido**
- > **Hardware validado**
- > **Servicio de sustitución in situ**



AXIS S9101

Procesador	Intel® Core i3-8100T	Condiciones de almacenamiento	De -40 °C a 65 °C
Memoria	8 GB de RAM	Homologaciones	IEC/EN/UL 60950-1 FCC Parte 15 Subparte B Clase B, ICES-003 Clase B, VCCI Clase B, RCM AS/NZS CISPR 32 Clase B, KC KN32 Clase B, KN35, EN 55032, EN 55024, EN/IEC 61000-3-2, EN/IEC 61000-3-3, EN 50564, EN 62623, EAC, BSMI, NOM
Sistema operativo	Microsoft® Windows® 10 Enterprise Recuperación de sistema operativo: sí Unidad de sistema operativo: SSD de 128 GB	Dimensiones	178 x 36 x 182 mm (7,1 x 1,4 x 7,2 in)
Retransmisión de vídeo	Vista en vivo: Hasta 25 vistas de cámara divididas o 1 vista de cámara 4K Reproducción: 4 vistas de cámara divididas 1080p o 1 vista de cámara 4K Admite dos monitores	Peso	1,2 kg
Tarjeta gráfica	Intel® HD Graphics 630	Accesorios incluidos	Teclado (internacional/EE. UU.), ratón de ordenador, fuente de alimentación con cable
Alimentación	Adaptador de CA de 90 vatios (de 100 a 240 V CA, 50/ 60 Hz, 1,6 A)	Accesorios opcionales	Paneles de control y joysticks de Axis Para obtener información sobre otros accesorios, consulte axis.com
Conectores	5 USB 3.1 1 USB 3.1 Tipo C 1 Ethernet (RJ45) 1 GbE 2 DisplayPort™ 1.2 1 toma de audio universal 1 salida de línea de audio	Garantía	Para obtener más información sobre la garantía de Axis de 3 años y la opción de garantía AXIS ampliada, visite axis.com/warranty .
Condiciones de funcionamiento	De 5 °C a 35 °C Humedad relativa del 20 al 80 % (sin condensación)		

Responsabilidad medioambiental:

axis.com/environmental-responsibility