

AXIS S9101

サーバー設備による映像監視に最適なクライアント

AXIS Camera Station S9101 Desktop Terminalはマイクロ型のデスクトップターミナルで、設置場所が限られている中での高解像度監視ビデオ向けに最適です。ターミナルにはAXIS Camera Stationソフトウェアがあらかじめ組み込まれています。これにより、インストール時間を最低限に減らし、Axisネットワークビデオレコーダーを補完することで、高性能監視ワークステーションを作り出します。AXIS S9101には最適な監視エクスペリエンス向けに検証済ハードウェアおよびソフトウェアコンポーネントが搭載され、3年間のハードウェア保証とオンサイト交換サービスが付帯しています。AXIS S9101は、2画面設定のシステムオーバービュー用に2つのモニターをサポートしています。ユニバーサルなキーボードとマウスが付属しています。

> 容易な設置

> AXIS Camera Stationソフトウェアが付属

> 検証済ハードウェア

> オンサイト交換サービス



AXIS S9101

プロセッサ	Intel® Core i3-8100T	動作条件	5 °C~35 °C 湿度20~80% RH (結露不可)
メモリー	8 GB RAM	保管条件	-40°C~65°C
オペレーティングシステム	Microsoft® Windows® 10 Enterprise オペレーティングシステムのリカバリ: あり オペレーティングシステムドライブ: 128 GB SSD	認証・認可	IEC/EN/UL 60950-1 FCC Part 15 Subpart B Class B、ICES-003 Class B、VCCI Class B、RCM AS/NZS CISPR 32 Class B、KC KN32 Class B、KN35、EN 55032、EN 55024、EN/IEC 61000-3-2、EN/IEC 61000-3-3、EN 50564、EN 62623、EAC、BSMI、NOM
ビデオストリーミング	ライブビュー: 最大25のカメラ分割ビューまたは4Kのカメラビュー x 1 再生: 4 x 1080pのカメラ分割ビューまたは4Kのカメラビュー x 1 2台のモニターに対応	外形寸法	178 x 36 x 182 mm
グラフィックカード	Intel® HD Graphics 630	重量	1.2 kg
電源	90 W ACアダプター (100~240 V AC、50/60 Hz、1.6 A)	付属品	キーボード (インターナショナル/米国)、マウス、電源 (電源ケーブル付き)
コネクタ	USB 3.1 x 5 USB 3.1 Type-C x 1 イーサネット (RJ45) 1 GbE x 1 DisplayPort™ 1.2 x 2 ユニバーサルオーディオジャック x 1 音声ライン出力 x 1	オプションアクセサリ	Axisジョイスティックおよびコントロールボード その他のアクセサリについては、 axis.com を参照
		保証	Axisの3年保証およびAxis延長保証 (オプション)。詳細は axis.com/warranty を参照

環境責任: axis.com/environmental-responsibility