

AXIS Camera Station S9201 デスクトップターミナル 最適な表示を実現するオールインワンソリューション

AXIS Camera Station S9201 デスクトップターミナルはコンパクトなオールインワンデスクトップターミナルで、設置場所が限られている中で高解像度監視映像を最適に表示するように設計されています。ターミナルにはAXIS Camera Stationソフトウェアがあらかじめ組み込まれています。これにより、インストール時間を最低限に減らし、AXIS S1032またはAXIS S1048ラックサーバーを補完することで、高性能監視ワークステーションを作り出します。AXIS S9201には最適な監視エクスペリエンス向けに検証済ハードウェアおよびソフトウェアコンポーネントが搭載され、3年間のハードウェア保証とオンサイト交換サービスが付帯しています。AXIS S9201には、システムオーバービュー用に56 cmモニターだけではなく、ユニバーサルなキーボードやマウスも付属しています。

> 容易な設置

> AXIS Camera Stationソフトウェアが付属

> 22インチモニター付属

> 検証済ハードウェア

> オンサイト交換サービス



AXIS Camera Station S9201 デスクトップターミナル

プロセッサ	Intel® Core™ i3-7100、3.9 GHz、3 MB キャッシュ、2C/4T	設置箇所	VESA 100 x 100 mm
メモリー	8 GB (8 GB × 1) SO-DIMM 2400 MHz DDR4、非ECC	動作条件	0 ° C ~ 35 ° C 湿度: 20 ~ 80% (結露不可)
ストレージ	M.2 128 GB SATA ソリッドステートドライブ	保管条件	-40 ° C ~ 65 ° C
モニター	55 cm の IPS 広視野角 WLED フルHD 1920x1080 解像度 (アンチグレアコート)	認証・認可	FCC Part 15 Subpart B Class B、ICES-003 Class B、VCCI Class B、RCM AS/NZS CISPR 32 Class B、KCC KN32 Class B、KN35、EN 62311、EN 55032、EN 55024、EN/IEC 61000-3-2、EN/IEC 61000-3-3、EAC、BSMI、EN 50564、EN 62623、IEC/EN/UL 60950-1
グラフィックカード	Intel® HD Graphics 630	外形寸法	モニター: 363 x 528 x 609 mm スタンド: 調節可能 x 257 x 225 mm
オペレーティングシステム	Microsoft Windows 10 IoT 2016 LTSB	重量	モニター: 6.32 kg スタンド: 2.79 kg
ビデオストリーミング	内蔵モニター: ライブビューと再生: 最大25のカメラ分割ビューまたは1 x 1080のカメラビュー 外部モニター: 最大4Kをサポート	付属品	インストールガイド、高さ調節可能スタンド、キーボード (インターナショナル/米国)、電源ケーブル、マウス、マウスパッド
一般		オプションアクセサリ	AXIS T8310 ビデオ監視コントロールボード
電源	155 W AC入力 90 ~ 264 V、50/60 Hz	保証	Axisの3年保証、 www.axis.com/warranty を参照
コネクタ	2 × USB 3.0 (側面) 2 × USB 3.0 (背面) 2 × USB 2.0 (背面) 1 × RJ45 イーサネット 1 × HDMI 1.4 1 × ディスプレイポート 1.2 1 × UAJ (ユニバーサルオーディオジャック) 1 × ライン音声出力		

AXIS Camera Station

AXIS Camera Stationの特長と機能については、www.axis.comの製品カタログを参照してください。

環境責任: www.axis.com/environmental-responsibility