

AXIS Camera Station S9201 Desktop Terminal

Solution tout-en-un pour une visualisation optimale

AXIS Camera Station S9201 Desktop Terminal est un terminal de bureau compact tout-en-un, conçu pour une visualisation optimale de vidéosurveillance haute définition en cas d'espace limité. Le terminal est équipé du logiciel AXIS Camera Station afin de minimiser le temps d'installation et s'intègre facilement aux serveurs en rack AXIS S1032 ou AXIS S1048 pour créer un poste de travail de surveillance hautement performant. L'AXIS S9201 dispose de composants matériels et logiciels validés pour une expérience de surveillance optimale. Il bénéficie d'une garantie matérielle de 3 ans avec remplacement sur site. L'AXIS S9201 est fourni avec un moniteur 22 pouces monitor pour la vue d'ensemble du système, ainsi qu'un clavier universel et une souris.

- > **Installation facile**
- > **Logiciel AXIS Camera Station inclus**
- > **Moniteur 22 pouces fourni**
- > **Matériel validé**
- > **Service de remplacement sur site**



AXIS Camera Station S9201 Desktop Terminal

Processeur	Intel® Core™ i3-7100, 3,9 GHz, cache 3 Mo, 2C/4T	Option de montage	VESA 100 x 100 mm (3 15/16 x 3 15/16 po)
Mémoire	8 Go (1 x 8 Go) SO-DIMM 2 400 MHz DDR4, non ECC	Conditions d'utilisation	0°C à 35°C (32°F à 95°F) Humidité relative de 20 à 80 % (sans condensation)
Stockage	SSD (Solid State Drive) SATA M.2 128 Go	Conditions de stockage	De -40°C à 65°C (-40°F à 149°F)
Moniteur	Grand angle de vue de 21,5" IPS Résolution Full HD 1920 x 1080 avec revêtement antireflet	Homologations	FCC Partie 15 Sous-partie B Classe B, ICES-003 Classe B, VCCI Classe B, RCM AS/NZS CISPR 32 Classe B, KCC KN32 Classe B, KN35, EN 62311, EN 55032, EN 55024, EN/IEC 61000-3-2, EN/IEC 61000-3-3, EAC, BSMI, EN 50564, EN 62623, IEC/EN/UL 60950-1
Carte graphique	Intel® HD Graphics 630	Dimensions	Moniteur : 363 x 528 x 609 mm (14,3 x 20,8 x 2,4 po) Socle : ajustable x 257 x 225 mm (ajustable x 10,1 x 8,9 po)
Système d'exploitation	Microsoft Windows 10 IoT 2016 LTSB	Poids	Moniteur : 6,32 kg (13,90 lb) Socle : 2,79 kg (6,14 lb)
Flux vidéo	Moniteur intégré : Vidéo en direct et lecture : Jusqu'à 25 vues divisées ou vue de caméra 1 x 1080 Moniteur externe : Compatible jusqu'à 4K	Accessoires fournis	Guide d'installation, socle réglable en hauteur, clavier (international/US), câble d'alimentation, souris, tapis de souris
Général		Accessoires en option	Tableau de contrôle de vidéosurveillance AXIS T8310
Alimentation	155 W Entrée CA 90-264 V, 50/60 Hz	Garantie	Garantie 3 ans d'AXIS : voir www.axis.com/warranty
Connecteurs	2 ports USB 3.0 (côté) 2 ports USB 3.0 (à l'arrière) 2 ports USB 2.0 (à l'arrière) 1 port Ethernet RJ45 1 port HDMI 1.4 1 port d'affichage 1.2 1 prise audio universelle 1 sortie de ligne audio		

AXIS Camera Station

Pour obtenir de plus amples détails relatifs à AXIS Camera Station et ses fonctions, consultez la fiche technique, disponible sur le site www.axis.com

Responsabilité environnementale : www.axis.com/environmental-responsibility