

AXIS S9201 Mk II

Die Komplettlösung für optimale Überwachung

Das AXIS Camera Station S9201 Mk II Desktop Terminal ist ein kompaktes Desktop-Terminal. Es wurde entwickelt, um hochauflösende Überwachungsvideos bei begrenztem Einbauraum optimal bereitzustellen. Vorinstalliert ist die Software AXIS Camera Station, um die Installationszeit zu minimieren. In Ergänzung zu den Axis Netzwerkvideorekorder entsteht eine hochgradig leistungsfähige Arbeitsstation. AXIS S9201 Mk II ist mit validierten Hardware- und Softwarekomponenten ausgestattet, um optimale Überwachungsergebnisse zu liefern. Eine dreijährige Gewährleistung auf die Hardware mit Austauschservice vor Ort ergänzt das Paket. Zum Lieferumfang der AXIS S9201 Mk II gehören ein 22-Zoll-Monitor für die Systemübersicht, eine Universaltastatur sowie eine Maus.

- > **Einfache Installation**
- > **Gleichfalls im Lieferumfang enthalten ist die Software AXIS Camera Station**
- > **Einschließlich 22-Zoll-Monitor**
- > **Validierte Hardware**
- > **Austauschservice vor Ort**



AXIS S9201 Mk II

| | |
|-------------------------|--|
| Prozessor | Intel® Core i3-8100 |
| Speicher | 8 GB RAM |
| Betriebssystem | Microsoft® Windows® 10 Enterprise Wiederherstellung des Betriebssystems: Ja Laufwerk des Betriebssystems: 128 GB SSD |
| Video-Streaming | Eingebauter Monitor Live-Ansicht und Wiedergabe: Bis zu 25 geteilte Kameraansichten oder eine Kameraansicht in 1080 Unterstützt bis zu 4K auf einem externen Monitor |
| Grafikkarte | Intel® HD Graphics 630 |
| Stromversorgung | 155 W (100 bis 240 V Wechselstrom, 3 bis 1,5 A, 50/60 Hz) |
| Anschlüsse | 4 x USB 3.1 1 x USB 3.1 Typ C 2 x USB 2.0 1 x Ethernet (RJ45) 1 GbE 1 x DisplayPort™ 1.2 1 x Universalstecker Audio 1 x Audioausgang 1 x SD-Kartenlesegerät |
| Montage-Optionen | VESA 100 x 100 mm |

| | |
|--|--|
| Betriebsbedingungen | 0 °C bis 35 °C Relative Luftfeuchtigkeit 20 bis 80 % (nicht kondensierend) |
| Lagerbedingungen | -40°C bis +65°C |
| Zulassungen | IEC/EN/UL 60950-1 FCC Teil 15 Abschnitt B Klasse B, ICES-003 Klasse B, VCCI Klasse B, RCM AS/NZS CISPR 32 Klasse B, KC KN32 Klasse B, KN35, EN 55032, EN 55024, EN/IEC 61000-3-2, EN/IEC 61000-3-3, EN 50564, EN 62623, EAC, BSMI, NOM |
| Abmessungen | Monitor: 55 x 498 x 329 mm Stativ: 225 x 256 mm, verstellbare Höhe |
| Gewicht | 7,4 kg |
| Im Lieferumfang enthaltenes Zubehör | Tastatur (International/US), Computer-Maus, höhenverstellbares Stativ |
| Optionales Zubehör | Axis-Joysticks und Axis-Steuertafeln Weiteres Zubehör finden Sie auf axis.com |
| Gewährleistung | Informationen zur dreijährigen Axis-Garantie und zur optional erweiterbaren AXIS-Garantie finden Sie unter axis.com/warranty |

Verantwortung für die Umwelt:

axis.com/environmental-responsibility