

## AXIS S9201 Mk II

Solution tout-en-un pour une visualisation optimale

AXIS Camera Station S9201 Mk II est un terminal de bureau compact tout-en-un, conçu pour la visualisation optimale de vidéosurveillance haute définition quand l'espace est limité. Le terminal est équipé du logiciel AXIS Camera Station afin de minimiser le temps d'installation et s'intègre facilement aux enregistreurs vidéo réseau Axis pour créer un poste de travail de surveillance hautement performant. AXIS S9201 Mk II dispose de composants matériels et logiciels validés pour une expérience de surveillance optimale, et bénéficie d'une garantie matérielle de 3 ans avec remplacement sur site. AXIS S9201 Mk II est fourni avec un moniteur 22 pouces afin d'assurer une vue d'ensemble du système ainsi qu'un clavier universel et une souris.

- > **Facilité d'installation**
- > **Logiciel AXIS Camera Station inclus**
- > **Moniteur 22 pouces fourni**
- > **Matériel validé**
- > **Service de remplacement sur site**



## AXIS S9201 Mk II

<b>Processeur</b>	Intel® Core i3-8100	<b>Conditions de stockage</b>	-40 °C à 65 °C (-40 °F à 149 °F)
<b>Mémoire</b>	8 Go de RAM	<b>Homologations</b>	IEC/EN/UL 60950-1 FCC Partie 15 sous-partie B Classe B, ICES-003 Classe B, VCCI Classe B, RCM AS/NZS CISPR 32 Classe B, KC KN32 Classe B, KN35, EN 55032, EN 55024, EN/IEC 61000-3-2, EN/IEC 61000-3-3, EN 50564, EN 62623, EAC, BSMI, NOM
<b>Système d'exploitation</b>	Microsoft® Windows® 10 Entreprise Récupération du système d'exploitation : oui Lecteur du système d'exploitation : SSD 128 Go	<b>Dimensions</b>	Moniteur : 55 x 498 x 329 mm (2,15 x 19,6 x 12,9 po) Support : 225 x 256 mm, hauteur réglable (8,9 x 10,1 po, hauteur réglable)
<b>Flux vidéo</b>	Moniteur intégré Vidéo en direct et lecture : jusqu'à 25 vues de caméra divisées ou une vue de caméra 1080 Prend en charge jusqu'à 4K sur un moniteur externe	<b>Poids</b>	7,4 kg (16 lb)
<b>Carte graphique</b>	Intel® HD Graphics 630	<b>Accessoires fournis</b>	Clavier (international/américain), souris d'ordinateur, support réglable en hauteur
<b>Alimentation</b>	155 W (100 - 240 V CA, 50/60 Hz, 3 - 1,5 A)	<b>Accessoires en option</b>	Joysticks et tableaux de commande Axis Pour en savoir plus sur les accessoires disponibles, consultez <a href="http://axis.com">axis.com</a>
<b>Connecteurs</b>	4 x USB 3.1 1 x USB 3.1 Type-C 2 x USB 2.0 1 x Ethernet (RJ45) 1 GbE 1 x DisplayPort™ 1.2 1 x prise audio universelle 1 x sortie de ligne audio 1 x lecteur de carte SD	<b>Garantie</b>	Garantie Axis de 3 ans et option de garantie prolongée d'AXIS, voir <a href="http://axis.com/warranty">axis.com/warranty</a>
<b>Option de montage</b>	VESA 100 x 100 mm (3 15/16 x 3 15/16 po)	Responsabilité environnementale : <a href="http://axis.com/environmental-responsibility">axis.com/environmental-responsibility</a>	
<b>Conditions d'utilisation</b>	0 °C à 35 °C (32 °F à 95 °F) Humidité relative de 20 à 80 % (sans condensation)		