

AXIS S9201 Mk II

最適な表示を実現するオールインワンソリューション

AXIS Camera Station S9201 Mk II Desktop Terminalはコンパクトなオールインワンデスクトップターミナルで、設置場所が限られている中で高解像度監視ビデオを最適に表示するように設計されています。ターミナルにはAXIS Camera Stationソフトウェアがあらかじめ組み込まれています。これにより、インストール時間を最低限に減らし、Axisネットワークビデオレコーダーを補完することで、高性能監視ワークステーションを作り出します。AXIS S9201 Mk IIには最適な監視エクスペリエンス向けに検証済ハードウェアおよびソフトウェアコンポーネントが搭載され、3年間のハードウェア保証とオンサイト交換サービスが付帯しています。AXIS S9201 Mk IIには、システムオーバービュー用に56 cmモニターだけではなく、ユニバーサルなキーボードやマウスも付属しています。

> 容易な設置

> AXIS Camera Stationソフトウェアが付属

> 22インチモニター付属

> 検証済ハードウェア

> オンサイト交換サービス



AXIS S9201 Mk II

プロセッサ	Intel® Core i3-8100	設置箇所	VESA 100 x 100 mm
メモリー	8 GB RAM	動作条件	0 ° C ~ 35 ° C 湿度 20 ~ 80% RH (結露不可)
オペレーティングシステム	Microsoft® Windows® 10 Enterprise オペレーティングシステムのリカバリ: あり オペレーティングシステムドライブ: 128 GB SSD	保管条件	-40 ° C ~ 65 ° C
ビデオストリーミング	モニター内蔵 ライブビューと再生: 最大25のカメラ分割ビューまたは1080のカメラビュー x 1 外部モニターで最大4Kをサポート	認証・認可	IEC/EN/UL 60950-1 FCC Part 15 Subpart B Class B、ICES-003 Class B、VCCI Class B、RCM AS/NZS CISPR 32 Class B、KC KN32 Class B、KN35、EN 55032、EN 55024、EN/IEC 61000-3-2、EN/IEC 61000-3-3、EN 50564、EN 62623、EAC、BSMI、NOM
グラフィックカード	Intel® HD Graphics 630	外形寸法	モニター: 55 x 498 x 329 mm スタンド: 225 x 256mm、高さ調整可
電源	155 W (100 ~ 240 V AC、50/60Hz、3 ~ 1.5 A)	重量	7.4 kg
コネクタ	USB 3.1 x 4 USB 3.1 Type-C x 1 USB 2.0 x 2 イーサネット (RJ45) 1 GbE x 1 DisplayPort™ 1.2 x 1 ユニバーサルオーディオジャック x 1 音声ライン出力 x 1 SDカードリーダー x 1	付属品	キーボード (インターナショナル/米国)、マウス、スタンド (高さ調節可能)
		オプションアクセサリ	Axisジョイスティックおよびコントロールボード その他のアクセサリについては、 axis.com を参照
		保証	Axisの3年保証およびAxis延長保証 (オプション)。詳細は axis.com/warranty を参照

環境責任: axis.com/environmental-responsibility