

## AXIS S9201 Mk II

### Solução tudo em um para exibição otimizada

O AXIS Camera Station S9201 Mk II Desktop Terminal é um terminal desktop tudo em um compacto desenvolvido para a exibição de vigilância por vídeo em alta definição em locais em que o espaço é limitado. O terminal é fornecido com o software AXIS Camera Station pré-carregado para minimizar o tempo de instalação e complementa os gravadores de vídeo em rede Axis para criar uma estação de trabalho de vigilância de alto desempenho. O AXIS S9201 Mk II contém componentes de hardware e software validados para proporcionar uma experiência de vigilância ideal e inclui garantia de hardware de 3 anos com serviço de substituição no local. O AXIS S9201 Mk II inclui um monitor de 22 polegadas para permitir a visão geral do sistema, bem como um teclado universal e um mouse de computador.

- > **Instalação fácil**
- > **Software AXIS Camera Station incluído**
- > **Monitor de 22 polegadas incluído**
- > **Hardware validado**
- > **Serviço de substituição no local**



## AXIS S9201 Mk II

<b>Processador</b>	Intel® Core i3-8100	<b>Condições de armazenamento</b>	-40 °C a 65 °C (-40 °F a 149 °F)
<b>Memória</b>	8 GB de RAM	<b>Aprovações</b>	IEC/EN/UL 60950-1 FCC Parte 15 Subparte B Classe B, ICES-003 Classe B, VCCI Classe B, RCM AS/NZS CISPR 32 Classe B, KC KN32 Classe B, KN35, EN 55032, EN 55024, EN/IEC 61000-3-2, EN/IEC 61000-3-3, EN 50564, EN 62623, EAC, BSMI, NOM
<b>Sistema operacional</b>	Microsoft® Windows® 10 Enterprise Recuperação do sistema operacional: sim Unidade do sistema operacional: SSD de 128 GB	<b>Dimensões</b>	Monitor: 55 x 498 x 329 mm (2,15 x 19,6 x 12,9 pol.) Base: 256 x 225 mm, altura ajustável (8,9 x 10,1 pol. altura ajustável)
<b>Streaming de vídeos</b>	Monitor integrado Visualização ao vivo e reprodução: até 25 exibições divididas de câmera ou 1 x exibição de câmera em 1080 Suporte a até 4K em monitor externo	<b>Peso</b>	7,4 kg (16 lb)
<b>Placa gráfica</b>	Intel® HD Graphics 630	<b>Acessórios incluídos</b>	Teclado (Internacional/EUA), mouse, base com altura ajustável
<b>Alimentação</b>	155 W (100 – 240 VCA, 50/60 Hz, 3 – 1,5 A)	<b>Acessórios opcionais</b>	Joysticks e mesas de controle Axis Para obter informações adicionais sobre acessórios, consulte <a href="http://axis.com">axis.com</a>
<b>Conectores</b>	4 x USB 3.1 1 x USB 3.1 Tipo C 2 x USB 2.0 1 x Ethernet (RJ45) 1 GbE 1 x DisplayPort™ 1.2 1 x Conector de áudio universal 1 x Saída de linha para áudio 1 x Leitor de cartões SD	<b>Garantia</b>	Garantia Axis de 3 anos e Garantia estendida AXIS opcional, consulte <a href="http://axis.com/warranty">axis.com/warranty</a> .
<b>Opção de montagem</b>	VESA 100 x 100 mm (3 15/16 x 3 15/16 pol.)	Responsabilidade ambiental: <a href="http://axis.com/environmental-responsibility">axis.com/environmental-responsibility</a>	
<b>Condições de operação</b>	0 °C a 35 °C (32 °F a 95 °F) Umidade relativa de 20 – 80% (sem condensação)		