

Caixas dome AXIS T96A05-V

Caixas resistentes a vandalismo para a Série AXIS M50



- > Classificações IK10 e IP66
- > Fáceis de instalar
- > Design robusto
- > Uso em ambientes internos

As Caixas dome AXIS T96A05-V protegem a Serie de Cameras de Rede AXIS M50 onde a minicâmera PTZ precisa de proteção.

A AXIS T96A05-V oferece proteção classificação IK10 contra impactos e atos de vandalismo. Além disso, ela possui classificação IP66 contra entrada de poeira e jatos d'água de alta pressão de qualquer direção.

A instalação é rápida e fácil graças à conexão Power over Ethernet. O cabo de rede recebe proteção adicional contra violações do suporte para teto.

O cabo de rede pode ser direcionado de três formas diferentes: via conduíte, ao longo do teto; enrolado em uma guia de cabos designada; através do teto.

O acoplador de cabos de rede de perfil baixo para uso interno pode ser usado para estender o cabo de rede ao mesmo tempo que mantém a classificação IP66 da caixa resistente a vandalismo. O acoplador é instalado dentro da caixa e o cabo estendido é passado pelo conduíte.

Especificações técnicas - Caixas dome AXIS T96A05-V

Modelos	Caixa dome AXIS T96A05-V branca Caixa dome AXIS T96A05-V preta	Condições de operação	0 °C a 40 °C (32 °F a 104 °F) Umidade relativa de 10 – 85% (sem condensação)
Geral		Conformidade	RoHS, CE
Câmeras compatíveis	Camera de Rede Dome PTZ AXIS M5013 Camera de Rede Dome PTZ AXIS M5014	Aprovações	EN/IEC/UL 60950-1, IEC 60529 IP66, IEC 62262 IK10
Invólucro	Base e cobertura: policarbonato Dome: policarbonato Almofada elástica e borracha de proteção em silicone Anel de metal: aço com revestimento em zinco Cor: Branco NCS S 1002-B, Preto NCS S 9000-N	Peso	390 g (0,9 lb)
Ambiente	Uso em ambientes internos	Acessórios incluídos	Guia de Instalação, parafusos para placa da câmera, dome com anel, placa inferior, cobertura, almofada elástica, borrachas de proteção de cabo na base
Montagem	Teto convencional	Acessórios opcionais	Acoplador de cabos de rede de perfil baixo para uso interno

Há mais informações disponíveis em www.axis.com

Dimensões

