

## AXIS T8085 PS57 500 W 1U

Alimentation pour PoE+ par câble coaxial AXIS T8646

L'AXIS T8085 PS57 500 W 1U est une alimentation de 500 W installable en rack de 19" occupant 1U. Pour une utilisation avec l'alimentation pour PoE+ par câble coaxial AXIS T8646, associés à des périphériques Ethernet sur câble coaxial AXIS T8642. Le périphérique et la caméra réseau peuvent être alimentés par le câble coaxial à l'aide du bloc d'alimentation AXIS T8085 500 W, ce qui rend l'installation et la maintenance très efficaces.

> [Alimentation PoE et PoE+ via le câble coaxial](#)

> [500 W](#)



## AXIS T8085 PS57 500 W 1U

Alimentation		Homologations
<b>Connecteurs</b>	Entrée d'alimentation CA 6 sorties d'alimentation CC	EN 55024, EN 55022 Classe A, FCC Partie 15 Sous-partie B Classe A, ICES-003 Classe A, C-tick AS/NZS CISPR 22 Classe A IEC/EN 60950-1
<b>Sortie</b>	6 x 57 V CC Max. 500 W	<b>Conditions d'utilisation</b> De 0°C à 40°C (32°F à 104°F) Humidité relative de 10 à 90 % (sans condensation)
<b>Entrée</b>	100-240 V CA 60/50 Hz Max. 5 A	<b>Conditions de stockage</b> -10°C à +70°C (-14°F à +158°F)
<b>Installation et gestion</b>	Installation prête à l'emploi	<b>Dimensions</b> 44,5 x 130 x 480 mm (1,75" x 5,1" x 19")
Général		<b>Poids</b> 1 860 g (4,1 lb)
<b>Écran et indicateurs</b>	Voyant d'alimentation vert Vert > voyant 100 W Vert > voyant 200 W Vert > voyant 300 W Orange > voyant 400 W Voyant d'avertissement rouge	<b>Accessoires fournis</b> Câble de raccordement AXIS A 200 mm, 6 pièces
<b>Montage</b>	Montage en rack	<b>Accessoires en option</b> Kit de lame d'alimentation PoE+ par câble coaxial AXIS T8646, Kit de lame d'alimentation PoE+ par câble coaxial AXIS T8642
<b>Environnement</b>	Intérieur	<b>Garantie</b> Pour la garantie 1 an de AXIS, voir <a href="http://www.axis.com/warranty">www.axis.com/warranty</a>

Responsabilité environnementale :  
[axis.com/environmental-responsibility](http://axis.com/environmental-responsibility)