

AXIS T8124-E 室外 PoE 模块 60 W (单端口)

适合大功率室外安装

以太网供电 (PoE) 提供了一种简单、快速和经济高效的网络产品供电解决方案。PoE 模块将电力和数据注入具有内置 PoE 支持的网络设备。无需替换现有的以太网交换机和线缆基础设施。AXIS T8124-E 室外 PoE 模块 60 W (单端口) 符合 IEEE 802.3at 标准, 可提供 60 W 功率 (两倍于 IEEE 802.3at 功率), 支持 AXIS Q60-E 网络摄像机等设备, 温度低于 -20°C (-4°F) 时达到所需功率。确保设备在室外环境安全可靠地运行, 为 AC 和 PoE 端口提供浪涌保护, 确保设备免受室外浪涌的影响。

- > 室外适用, IP66 和 NEMA 4X 级
- > IEEE 802.3at
- > 100 至 240 V AC
- > 支持 Axis PTZ 球型摄像机
- > 即插即用



Data



PoE



AXIS T8124-E 室外 PoE 模块 60 W (单端口)

POE 模块		常规	
功能	数据和电源通过以太网电缆馈送到网络视频产品 内置电涌保护	外壳	聚碳酸酯 IP66 和 NEMA 4X 级
数据速率	10/100/1000 Mbps	可持续性	不含 PVC
安装和管理	自动侦测支持 PoE 和 High PoE 的设备并提供内置电源	安装方式	墙挂或立杆托架 ^a
数据和电源		工作条件	-40 ° C 至 50 ° C (-40 ° F 至 122 ° F) 在 30 W 时: -40 ° C 至 55 ° C (-40 ° F 至 131 ° F) 湿度 10-100% RH (冷凝)
电源	大功率以太网供电, 最大 60 W	认证	RoHS、REACH、WEEE、CE、 EN 55022 Class B、EN 55024、EN 61000-4-5、 FCC Part 15 Subpart B Class B、ICES-003 Class B、 VCCI Class B、RCM AS/NZS CISPR 22 Class B、 KCC KN22 Class B、KN24、CQC、CCC、 IEC/EN/UL 60950-1、IEC/EN/UL 60950-22、 GS、CB、KC、S-mark、IEC/EN 60529 IP66、 NEMA 250 Type 4X、ASTM B-117、GR-1089-CORE、 ITU-T
输入	AC 输入电压: 100 至 240 V AC AC 频率: 50-60 Hz	尺寸	70 x 150 x 214 毫米 (2.8 x 5.9 x 8.4 英寸)
输出	55 V DC (最大 60 W)	重量	1 千克 (2.4 磅)
功耗	未连接远程设备: 2 W 已连接 30 W 远程设备: 36 W 已连接 60 W 远程设备: 72 W	所含附件	安装指南
接口	屏蔽型 RJ45、EIA 568A 和 568B	可选附件	立杆托架支架 F 有关更多附件的信息, 请参见 axis.com
布线	通过 10/100 以太网的线对 1/2 和 3/6 以及吉比特以太网的全部 4 对线对提供数据 线对 1/2 (-)、3/6 (+)、4/5 (+) 和 7/8 (-) 供电	质保	有关安讯士 3 年保修的信息, 请参见 axis.com/warranty

a. 作为可选附件出售

环境责任: axis.com/environmental-responsibility