

Injecteur T8125 CA 24 V 60 W

Pour les installations en 24 V CA

L'alimentation par Ethernet (PoE) offre une solution simple, rapide et économique pour alimenter les produits réseau. Un injecteur transmet l'alimentation et les données au périphérique réseau avec PoE intégré. Il n'est pas nécessaire de remplacer les commutateurs et les infrastructures de câblage Ethernet. L'injecteur AXIS T8125 CA 24 V 60 W est un injecteur à 1 port qui se branche à une source d'alimentation de 24 V CA. Il fournit 60 W (deux fois IEEE 802.3at), une puissance nécessaire lorsqu'il s'agit d'utiliser des caméras réseau AXIS Q60-E à des températures inférieures à -20°C (-4°F). C'est une solution économique, puisque le système n'a pas besoin de câbles d'alimentation et d'adaptateur mural secteur.

- > **IEEE 802.3at**
- > **24 V CA**
- > **Prise en charge des dômes PTZ Axis**
- > **Installation prête à l'emploi**



Data



PoE



Injecteur T8125 CA 24 V 60 W

Injecteurs		Général	
Fonction	Les données et l'alimentation sont acheminées vers un produit de vidéo sur IP par le biais d'un câble Ethernet À utiliser avec un diviseur PoE pour un produit de vidéo sur IP sans PoE intégré	Écran et indicateurs	Les interfaces de port se situent sur le panneau avant Voyant CA : Voyant d'alimentation DEL du port : Connectivité des données
Débit de données	10/100/1 000 Mbit/s	Montage	Mur, étagère ou rail DIN ^a
Installation et gestion	Détecte automatiquement les périphériques PoE et High PoE et fournit une alimentation en ligne Affichage de la gestion des voyants DEL locaux	Conditions d'utilisation	De -10°C à 40°C (14°F à 104°F) À 30 W : De -10°C à 50°C (14°F à 122°F) Humidité maximale relative de 95 % (sans condensation)
Données et alimentation		Homologations	RoHS, REACH, WEEE, CE, EN 55022 Classe B, EN 55024, FCC Partie 15 Sous-partie B Classe B, VCCI Classe B, RCM AS/NZS CISPR 22 Classe B, KCC KN22 Classe B, KN24, IEC/EN/UL 60950-1, GS, CB
Alimentation	Alimentation haute puissance par Ethernet, max. 60 W	Dimensions	43 x 84 x 166 mm (1,7 x 3,3 x 6,5 po)
Puissance d'entrée	Tension d'entrée CA : 24 V CA +/- 20 % (max. 80 W) Fréquence CA : 50-60 Hz	Poids	450 g (1 lb)
Puissance de sortie max.	55 V CC, (max. 60 W)	Accessoires fournis	Connecteur AXIS A droit 2 broches 5,08
Connecteurs	Câble RJ45 blindé, normes EIA 568A et 568B Connecteur pour terminal CA à 2 broches	Accessoires en option	Injecteurs DIN Clip A AXIS
Câbles réseau	Blindé catégorie 5 (ou supérieure)	Garantie	Garantie 3 ans d'AXIS : voir www.axis.com/warranty
Câblage	Données fournies sur les paires 1/2 et 3/6 pour 10/100 Ethernet, sur les quatre paires pour alimentation par Gigabit Ethernet Alimentation sur les paires 1/2 (-), 3/6 (+), 4/5 (+) et 7/8 (-)	a. <i>Vendu comme accessoire en option</i>	

Responsabilité environnementale : www.axis.com/environmental-responsibility