

AXIS T8129 Power over Ethernet Extender

La soluzione intelligente per coprire le distanze

Con AXIS T8129, è possibile installare i dispositivi con tecnologia video di rete Axis a distanze maggiori di 100 m l'uno dall'altro. Collegando AXIS T8129, per ogni 100 m in più di cavo, è possibile estendere sia Ethernet che PoE a distanze anche maggiori in base al modello di telecamera e alla sorgente di alimentazione. AXIS T8129 non richiede una sorgente di alimentazione aggiuntiva e la telecamera di rete viene alimentata da un singolo switch o midspan PoE, semplificando l'installazione. Dispone di due porte Ethernet, entrambe configurate automaticamente per collegare velocità, duplex e incrociato e viene mantenuta la velocità di trasmissione massima.

- > **Più di 100 m di connessione Ethernet e PoE**
- > **Compatibile con gli standard IEEE 802.3af e IEEE 802.3at**
- > **Non è necessaria una sorgente di alimentazione aggiuntiva**
- > **Velocità di rete massima per l'intera distanza**



AXIS T8129 Power over Ethernet Extender

Display	
Velocità di trasmissione dati	10/100 Mbps half/full duplex
Distanza	La distanza massima dipende dal dispositivo connesso, dalla sorgente di alimentazione e dalle condizioni di funzionamento. Per ulteriori informazioni, vedere www.axis.com .
Connettori	RJ45 schermato, EIA 568A e 568B
Cavi di rete	Categoria 5 (o superiore) schermati
Installazione e gestione	Installazione plug-and-play; inoltro automatico dell'alimentazione in linea ai dispositivi dotati di PoE e High PoE
Generale	
Display e indicatori	Gli indicatori LED sono posti sull'indicatore di alimentazione del connettore RJ-45: Indicatore di rete PoE (verde); Collegamento/attività (Giallo)
Conformità	IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, RoHS, WEEE, CE
Montaggio	A parete o scaffale
Ambiente	Ambienti interni
Condizioni di funzionamento	Da -10 °C a 50 °C Umidità relativa max. 85% (senza condensa)
Condizioni di immagazzinaggio	Da -40 °C a 74 °C
Approvazioni	EN 55022 classe B, EN 55024, FCC parte 15 sottosezione B classe B con cablaggio FTP
Dimensioni	105 x 40 x 22 mm
Peso	45 g
Garanzia	Garanzia di 3 anni Axis e opzione di estensione della garanzia AXIS, visitare il sito Web www.axis.com/warranty

Responsabilità ambientale:

www.axis.com/environmental-responsibility