

Tableau de contrôle de vidéosurveillance AXIS T8310

Tableau de contrôle modulaire pour la gestion des vidéos et caméras professionnelles

AXIS T8310 Video Surveillance Control Board est un système modulaire doté de trois périphériques distincts : un joystick, un clavier et une molette. AXIS T8311 Video Surveillance Joystick permet une commande rapide et précise de toutes les caméras réseau PTZ Axis. AXIS T8312 Video Surveillance Keypad permet à l'utilisateur de naviguer rapidement entre les espaces de travail, les caméras, les vues et les préréglages PTZ. AXIS T8313 Video Surveillance Jog Dial permet de naviguer dans les vidéos enregistrées. Ces périphériques sont simples à installer via l'interface USB. Le système modulaire permet aux utilisateurs d'opter pour une solution simple (comme le joystick uniquement) ou complète (associant les trois modules) pour la gestion des caméras et des vidéos.

- > **Système modulaire**
- > **Commande précise des caméras PTZ**
- > **Conception professionnelle**
- > **Facile à installer**



Caractéristiques générales applicables à tous les modèles

Général		Homologations	
Alimentation	Via interface USB	EN 55032 Classe B, EN 55024, EN 61000-6-2, FCC Partie 15 Sous-partie B Classe B, RCM AS/NZS CISPR 32 Classe B, ICES-003 Classe B, VCCI Classe B, EN/IEC/UL 62368-1, KC KN-32 Classe B KN 35, EN 60529 IP20	
Boîtier	Polycarbonate/ABS		
Conditions d'utilisation	De 0 °C à +60 °C (32 °F à 140 °F) Humidité relative de 10 % à 85 % (sans condensation)	Exigences du système Windows 10, Windows 7, Windows XP, Windows Vista, Windows 12 (Server), Windows 8 (Server), port USB 2.0	
Conditions de stockage	De -10 °C à +60 °C (14 °F à 140 °F)	Produits compatibles Caméras vidéo sur IP Axis Encodeurs vidéo sur IP Axis	
		Garantie Garantie AXIS de 3 ans, voir axis.com/warranty	

AXIS T8311 Video Surveillance Joystick

Fonctionnalités		Poids	
Joystick à 3 axes à effet Hall : X/Y : panoramique et inclinaison, Z : zoom Déviation par séparateur carré, ($\pm 15^\circ$) pour XY, ($\pm 25^\circ$) pour Z 6 touches de raccourci personnalisables		730 g (1,6 lb)	
		Accessoires fournis Guide d'installation, 1 câble USB de 200 cm (78,7 po.) pour le raccordement à un PC	
Général		Logiciel de gestion vidéo AXIS Camera Station 5.17 ou version ultérieure, logiciel de gestion vidéo des partenaires de développement d'applications d'AXIS disponible sur axis.com/vms	
Connecteurs	USB Type B		
Dimensions	Hauteur : 109 mm (4,3 po.) Largeur : 182 mm (7,2 po.) Profondeur : 181 mm (7,1 po.)		

AXIS T8312 Video Surveillance Keypad

Fonctionnalités		Poids	
22 touches personnalisables		630 g (1,4 lb)	
Général		Accessoires fournis 1 câble USB de 40 cm (15,7 po.) pour relier les périphériques, 1 câble USB de 200 cm (78,7 po.) pour le raccordement à un PC, guide d'installation	
Connecteurs	2 USB Type A, 1 USB Type B	Logiciel de gestion vidéo AXIS Camera Station 5.17 ou version ultérieure, logiciel de gestion vidéo des partenaires de développement d'applications d'AXIS disponible sur axis.com/vms	
Dimensions	Hauteur : 35 mm (1,4 po.) Largeur : 182 mm (7,2 po.) Profondeur : 181 mm (7,1 po.)		

AXIS T8313 Video Surveillance Jog Dial

Fonctionnalités		Poids	
6 touches de raccourci personnalisables Angle de fonctionnement de 160°		630 g (1,4 lb)	
Général		Accessoires fournis 1 câble USB de 40 cm (15,7 po.), 1 câble USB de 80 cm (78,7 po.) pour relier les périphériques, guide d'installation	
Connecteurs	USB Type B	Logiciel de gestion vidéo AXIS Camera Station 5.17 ou version ultérieure, logiciel de gestion vidéo des partenaires de développement d'applications d'AXIS disponible sur axis.com/vms	
Dimensions	Hauteur : 45 mm (1,8 po.) Largeur : 182 mm (7,2 po.) Profondeur : 181 mm (7,1 po.)		
Responsabilité environnementale : axis.com/environmental-responsibility			