

Detección de movimiento PIR AXIS T8331

Detección en interior de cualquier movimiento

La grabación del movimiento es una manera eficaz de reducir el almacenamiento y el ancho de banda en la supervisión por vídeo. No obstante, en algunos casos, es muy difícil conseguir una detección del movimiento precisa desde la cámara. Gracias a la tecnología de infrarrojos pasivos utilizada en el detector de movimiento PIR AXIS T8331, la detección puede ser mucho más precisa y con menos falsas alarmas. Resulta muy rápido y sencillo conectar el sensor de infrarrojos pasivos (PIR) a la cámara mediante un único cable, gracias a que es del mismo tipo que el conector de E/S. El soporte de rosca para trípode incluido permite instalar el PIR en un soporte de montaje de cámara estándar para una alineación precisa del detector.

- > **Detección falsa de movimientos limitada**
- > **Reducción del almacenamiento y ancho de banda**
- > **Conectividad Plug and Play**



Detección de movimiento PIR AXIS T8331

General

Carcasa	Material: Plástico Color: Blanco
Dimensiones	93,4 x 61,4 x 46 mm
Peso	70 g
Alimentación	Alimentación de entrada: 12 V CC (alimentación desde la E/S de la cámara)
Conectores	4 pines STR de 2,5 mm
Periodo de calentamiento	30 s
Condiciones de funcionamiento	De -20 °C a 50 °C Humedad relativa del 0 al 95 % (sin condensación)
Condiciones de almacenamiento	De -40 °C a 65 °C
Montaje	En pared (interior) Rosca para trípode
Altura de montaje	De 1,5 a 2,4 m
Método de detección	Infrarrojos pasivos
Distancia	12 x 12 m
Ángulo	85° gran angular
Zonas de detección	78 zonas
Ajuste de sensibilidad	Seleccionable, 3 posiciones (H, M, L)
Indicador de alarma LED	ON/OFF conmutable
Interruptor antimanipulación	NC (normalmente cerrado) Conectado en serie con salida de alarma
Salida de alarma	NC (normalmente cerrado)
Cumplimiento	RoHS (directiva de la UE 2011/65/EU) WEEE (2012/19/UE) EMC (2004/108/CE) LVD (2006/95/CE)
Homologaciones	EN 55022 Clase B EN 50130-4 C-tick AS/NZS CISPR 22 Clase B
Accesorios incluidos	Guía de instalación Soporte de rosca para trípode Soporte de montaje
Accesorios opcionales	Kit de montaje AXIS T91A10 Consulte www.axis.com para conocer los accesorios opcionales.
Garantía	Garantía de Axis de tres (3) años; consulte www.axis.com/warranty

Responsabilidad medioambiental:

www.axis.com/environmental-responsibility

