

Detección de movimiento PIR AXIS T8331

Detección en interior de cualquier movimiento

La grabación del movimiento es una manera eficaz de reducir el almacenamiento y el ancho de banda en la supervisión por vídeo. No obstante, en algunos casos, es muy difícil conseguir una detección del movimiento precisa desde la cámara. Gracias a la tecnología de infrarrojos pasivos utilizada en el detector de movimiento PIR AXIS T8331, la detección puede ser mucho más precisa y con menos falsas alarmas. Resulta muy rápido y sencillo conectar el sensor de infrarrojos pasivos (PIR) a la cámara mediante un único cable, gracias a que es del mismo tipo que el conector de E/S. El soporte de rosca para trípode incluido permite instalar el PIR en un soporte de montaje de cámara estándar para una alineación precisa del detector.

- > **Detección falsa de movimientos limitada**
- > **Reducción del almacenamiento y ancho de banda**
- > **Conectividad Plug and Play**



Detección de movimiento PIR AXIS T8331

General

Carcasa	Material: Plástico Color: Blanco
Dimensiones	93,4 x 61,4 x 46 mm
Peso	70 g
Alimentación	Alimentación de entrada: 12 V CC (alimentación desde la E/S de la cámara)
Conectores	4 pines STR de 2,5 mm
Periodo de calentamiento	30 s
Condiciones de funcionamiento	De -20 °C a 50 °C Humedad relativa del 0 al 95 % (sin condensación)
Condiciones de almacenamiento	De -40 °C a 65 °C
Montaje	En pared (interior) Rosca para trípode
Altura de montaje	De 1,5 a 2,4 m
Método de detección	Infrarrojos pasivos
Distancia	12 x 12 m
Ángulo	Gran angular: 85°
Zonas de detección	78 zonas
Ajuste de sensibilidad	Seleccionable, 3 posiciones (H, M, L)
Indicador de alarma LED	ON/OFF conmutable
Interruptor antimanipulación	NC (normalmente cerrado) Conectado en serie con salida de alarma
Salida de alarma	NC (normalmente cerrado)
Cumplimiento	RoHS (directiva de la UE 2011/65/EU) WEEE (2012/19/UE) EMC (2004/108/CE) LVD (2006/95/CE)
Homologaciones	EN 55022 Clase B EN 50130-4 C-tick AS/NZS CISPR 22 Clase B
Accesorios incluidos	Guía de instalación Soporte de rosca para trípode Soporte de montaje
Accesorios opcionales	Kit de montaje AXIS T91A10 Para obtener información sobre otros accesorios, consulte www.axis.com .
Garantía	Garantía de Axis de 3 años; consulte axis.com/warranty .

Responsabilidad medioambiental:

axis.com/environmental-responsibility

