

Detector de Movimento AXIS T8331 PIR

Detecção de qualquer movimento para ambientes internos

A gravação de movimentos é uma forma eficiente de reduzir o armazenamento e a largura de banda em aplicações de videovigilância. No entanto, em alguns cenários, é muito difícil obter da câmera uma detecção de movimento precisa. Graças à tecnologia infravermelha passiva usada no Detector de Movimento AXIS T8331 PIR, a detecção pode ser mais precisa e apresentar menos alarmes falsos. Você pode conectar rápida e facilmente o detector PIR com um único cabo, pois ambos compartilham o mesmo tipo de conector de E/S. O suporte rosqueado para tripé permite instalar o PIR em um suporte de câmera padrão para permitir o alinhamento preciso do detector.

- > **Limite as detecções de movimento falsas**
- > **Armazenamento e largura de banda reduzidos**
- > **Conectividade plug-and-play**



Detector de Movimento AXIS T8331 PIR

Geral	
Invólucro	Material: plástico Cor: branco
Dimensões	93,4 x 61,4 x 46 mm (3,68 x 2,42 x 1,81 pol.)
Peso	70 g (0,15 lb)
Alimentação	Potência de entrada: 12 VCC (alimentação fornecida pela E/S da câmera)
Conectores	4P 2.5 STR
Período de aquecimento	30 s
Condições de operação	-20 °C a 50 °C (-4 °F a 122 °F) Umidade relativa de 10 – 95% (sem condensação)
Condições de armazenamento	-40 °C a 65 °C (-40 °F a 149 °F)
Montagem	Parede (interna) Rosca para tripé
Altura de montagem	1,5 a 2,4 m (5 a 8 ft)
Método de detecção	Infravermelho passivo
Distância	12 x 12 m (40 x 40 ft)
Ângulo	85° de abertura
Zonas de detecção	78 zonas
Ajuste de sensibilidade	Selecionável, 3 posições (H, M, L)
LED indicador de alarme	Ligável/desligável
Chave de violação	NC (Normalmente fechado) Serial com fio e saída para alarme
Saída de alarme	NC (Normalmente fechado)
Conformidade	RoHS (Diretiva EU 2011/65/EU) WEEE (2012/19/EU) EMC (2004/108/EC) LVD (2006/95/EC)
Aprovações	EN 55022 Classe B EN 50130-4 C-tick AS/NZS CISPR 22 Classe B
Acessórios inclusos	Guia de Instalação Suporte rosqueado para tripé Suporte de montagem
Acessórios opcionais	AXIS T91A10 Mounting Kit Para obter informações adicionais sobre acessórios, consulte www.axis.com
Garantia	Garantia de 3 anos da Axis, consulte www.axis.com/warranty

Responsabilidade ambiental:

www.axis.com/environmental-responsibility