

## **AXIS T8331-E PIR-Bewegungsmelder**

### Bewegungserkennung für den Außenbereich

Bewegungsaufzeichnung spart Speicherplatz und Bandbreite bei der Sicherheitsüberwachung. Unter bestimmten Bedingungen ist eine präzise Bewegungserkennung über die Kamera jedoch schwierig. Der passive Infrarotfilter des AXIS T8331-E PIR-Bewegungsmelders sorgt für eine präzisere Erfassung und weniger falsche Alarme. Der PIR lässt sich dank der übereinstimmenden E/A-Anschlüsse schnell und einfach über ein Kabel mit der Kamera verbinden. Mithilfe der im Lieferumfang enthaltenen Stativgewindehalterung kann der PIR an einer Kamerastandardhalterung angebracht und präzise ausgerichtet werden.

- > **Weniger Fehlalarme bei der Bewegungserkennung**
- > **Weniger Bedarf an Speicher und Bandbreite**
- > **Plug-and-Play-Anschluss**



# AXIS T8331-E PIR-Bewegungsmelder

Allgemeines	
Gehäuse	Material: Kunststoff Farbe: Weiß
Abmessungen	93,4 x 61,4 x 46 mm
Gewicht	170 g
Stromversorgung	Eingangsleistung: 12 V DC (Stromversorgung über die E/A der Kamera)
Anschlüsse	4P 2.5 STR
Vorlaufzeit	60 s
Betriebsbedingungen	-20 °C bis 50 °C Relative Luftfeuchtigkeit 0–95 % (nicht kondensierend)
Lagerbedingungen	-40 °C bis 65 °C
Montage	Wand (Innen-/Außenbereich) Stativgewinde
Montagehöhe	Mehrstufiger Bereich: 2,5 m Bewegungsbereich für Haustiere: 1,2 m bis 1,5 m
Erfassungsmethode	Infrarot (passiv)
Reichweite	12 x 15 m
Winkel	Breite 120°
Erfassungsbereiche	Mehrstufiger Bereich: 40 Zonen Bewegungsbereich für Haustiere: 18 Zonen
Empfindlichkeitseinstellung	Wählbar, 3 Positionen (H, M, N)
LED-Alarmanzeige	Ein-/Ausschaltbar
Manipulationschalter	NC (Öffner-Kontakt) Serienmäßig mit Alarmausgang verbunden
Alarmausgang	NC (Öffner-Kontakt) NO (Schließer-Kontakt)
Einstellung von Tag-/Nachtbetrieb	10 bis 100.000 lx

Konformität	RoHS (EU-Richtlinie 2011/65/EU) WEEE (2012/19/EU) EMV (2004/108/EG) LVD (2006/95/EG)
Zulassungen	EN 55022 Klasse B EN 50130-4 C-Tick AS/NZS CISPR 22 Klasse B IEC/EN 60529 IP54
Im Lieferumfang enthaltenes Zubehör	Installationsanleitung Stativgewindehalterung Formatblenden
Optionales Zubehör	AXIS T91A10 Montagesatz Weiteres Zubehör finden Sie auf <a href="http://www.axis.com">www.axis.com</a>
Gewährleistung	Informationen zur 3-jährigen Axis Gewährleistung finden Sie auf <a href="http://axis.com/warranty">axis.com/warranty</a>

Verantwortung für die Umwelt:

[axis.com/environmental-responsibility](http://axis.com/environmental-responsibility)

