

## AXIS T8351 Mk II Microphone, 3,5 mm

Ein leistungsstarkes, rauscharmes analoges Mikrofon für ausgezeichneten Sound

Das AXIS T8351 Mk II Microphone 3,5 mm ist ein leistungsstarkes, unauffälliges Mikrofon, mit dem Sie in Räumen mit geringem Rauschen die besten Ergebnisse erzielen können. Das halbkugelförmige Mikrofon erfasst Geräusche aus allen Richtungen und die Qualität der Aufzeichnungen ist weitaus besser als die des internen Mikrofons des Netzwerkprodukts. AXIS T8351 Mk II ist kompatibel mit Netzwerkprodukten, die eine 3,5-mm-Buchse für den Mikrofoneingang oder einen 4-poligen Audioanschluss unterstützen. Das Mikrofon wird durch das Netzwerkprodukt mit Strom versorgt und benötigt keine externe Versorgung. Das Mikrofon eignet sich für Umgebungen, wo überlegender Sound benötigt wird.

- > **Hervorragender Sound mit geringem Rauschen**
- > **Unauffälliges und kompaktes analoges Mikrofon**
- > **Halbkugelförmig**
- > **Flexible Installation**



## AXIS T8351 Mk II Microphone, 3,5 mm

Audio		Zulassungen
<b>Unterstützte Produkte</b>	Netzwerkprodukte, die Mikrofoneingang unterstützen	EMV EN 55103-2 Sicherheit IEC/EN/UL 60950-1, CE Umgebung IEC/EN 60529 IP65, EN 50581
<b>Frequenzbereich</b>	Zwischen 20 Hz - 20 kHz (siehe Grafik) <sup>a</sup>	<b>Abmessungen</b>
<b>Empfindlichkeit</b>	-22 dB $\pm$ 3 dB <sup>a</sup>	Mikrofon (LxHxB): 27 x 20 x 20 mm Kabel (Lx $\emptyset$ ): 5 m x 3,1 mm 3,5-mm-Stecker ( $\emptyset$ ): 6,2 mm
<b>Max. SPL</b>	126 dB (10 % THD) <sup>a</sup>	<b>Gewicht</b>
<b>SNR</b>	82 dB A-Bewertung (relativ 1 kHz bei 1 Pa, 94 dB SPL) <sup>a</sup>	90 g
<b>Richt-Charakteristik</b>	Halbkugelförmig	<b>Im Lieferumfang enthaltenes Zubehör</b>
<b>Allgemeines</b>		Installationsanleitung, Bohrschablone, weiße Abdeckung, Halterungsträger, doppelseitiges Klebeband 20 x 10 mm, Kabelhalter, Kabeldichtung M20 3 mm, Kabeldichtung M16 3 mm
<b>Gehäuse</b>	IP65-zertifiziert Kunststoffgehäuse Farbe: NCS S 9002-B	<b>Optionales Zubehör</b>
<b>Nachhaltigkeit</b>	PVC-frei	AXIS Audio Extension Cable B, 5 m Anschlussblock für 3,5-mm-Audio-Extender Weiteres Zubehör finden Sie auf <a href="http://axis.com">axis.com</a>
<b>Stromversorgung</b>	2 bis 10 V DC <sup>b</sup> Max. Stromverbrauch: 0.006 W	<b>Sprachen</b>
<b>Anschlüsse</b>	3,5-mm-Stereostecker oder -Anschlussblock mit optionalem Extender	Englisch, Deutsch, Französisch, Spanisch, Italienisch, Russisch, Chinesisch (vereinfacht), Japanisch, Koreanisch, Portugiesisch, Chinesisch (traditionell)
<b>Betriebsbedingungen</b>	-20 °C bis 60 °C Relative Luftfeuchtigkeit 0 bis 75 % (nicht kondensierend)	<b>Gewährleistung</b>
<b>Lagerbedingungen</b>	-40 °C bis +70 °C	Informationen zur 3-jährigen Axis Gewährleistung finden Sie auf <a href="http://axis.com/warranty">axis.com/warranty</a>

- a. Die Audioangaben wurden erstellt, als das Mikrofon auf einer harten Oberfläche angebracht war  
b. Stromversorgung durch das Axis Netzwerkprodukt

Verantwortung für die Umwelt:

[axis.com/environmental-responsibility](http://axis.com/environmental-responsibility)

