

AXIS T8351 Mk II Microphone 3.5 mm

Microfone analógico de alto desempenho e baixo nível de ruído para proporcionar áudio de qualidade superior

O AXIS T8351 Mk II Microphone 3.5 mm é um microfone discreto de alto desempenho desenvolvido especialmente para proporcionar os melhores resultados em ambientes com baixo nível de ruído ambiente. Esse microfone hemisférico coleta som de toda as direções, e a qualidade da gravação é superior do microfone interno do produto de rede. O AXIS T8351 Mk II é compatível com qualquer produtos de rede equipado com conector de entrada para microfone de 3,5 mm, ou um conector de áudio com 4 pinos. O microfone é alimentado pelo produto de rede e não necessita de fonte externa. Esse microfone é ideal para locais onde áudio de qualidade superior faz-se necessário.

- > **Áudio excepcional com baixo nível de ruído**
- > **Microfone analógico discreto e compacto**
- > **Hemisférico**
- > **Instalação flexível**



AXIS T8351 Mk II Microphone 3.5 mm

Áudio	
Produtos com suporte	Produtos de rede com suporte à entrada para microfone
Faixa de frequências	Dentro de 20 Hz – 20 kHz (veja o gráfico) ^a
Sensibilidade	-22 dB ±3 dB ^a
SPL máx.	126 dB (10% THD) ^a
Relação sinal-ruído	82 dB com ponderação A (relativa 1 kHz a 1 Pa, 94 dB SPL) ^a
Direção	Hemisférico
Geral	
Invólucro	Classificação IP65 Caixa plástica Cor: NCS S 9002-B
Sustentabilidade	Sem PVC
Alimentação	2 – 10 VCC ^b Consumo máximo: 0,006 W
Conectores	Plugue estéreo de 3,5 mm ou bloco de terminais com extensor opcional
Condições de operação	-20 °C a 60 °C (-4 °F a 140 °F) Umidade relativa de 0 – 75% (sem condensação)
Condições de armazenamento	-40 °C a 70 °C (-40 °F a 158 °F)
Aprovações	EMC EN 55103-2 Segurança IEC/EN/UL 60950-1, CE Ambiente IEC/EN 60529 IP65, EN 50581
Dimensões	Microfone (C x A x L): 27 x 20 x 20 mm (1,06 x 0,79 x 0,79 pol.) Cabo (C x Ø): 5 m x 3,1 mm (197 x 0,12 pol.) Plugue de 3,5 mm (Ø): 6,2 mm (0,24 pol.)
Peso	90 g (0,20 lb)
Acessórios incluídos	Guia de instalação, gabarito de perfuração, cobertura branca, suporte para montagem, fita dupla-face de 20 x 10 mm, suportes para cabos, gaxeta para cabos M20 de 3 mm, gaxeta para cabos M16 de 3 mm
Acessórios opcionais	AXIS Audio Extension Cable B, 5m Bloco de terminais para extensor de áudio de 3,5 mm Para obter informações adicionais sobre acessórios, consulte axis.com
Idiomas	Inglês, alemão, francês, espanhol, italiano, russo, chinês simplificado, japonês, coreano, português, chinês tradicional
Garantia	Garantia de 3 anos, consulte axis.com/warranty

- a. As especificações de áudio foram produzidas com o microfone montado em uma superfície rígida
b. A alimentação é fornecida pelo produto de rede Axis

Responsabilidade ambiental:

axis.com/environmental-responsibility

