

## AXIS T8355 数字麦克风

### 带无损接口可呈现卓越音频的数字麦克风

AXIS T8355 数字麦克风是专为在较大区域内提供出色监控而设计的高性能、隐蔽式麦克风。具有 S/PDIF 输出、在麦克风与网络产品之间传输数字音频信号的第一款麦克风。得益于与无损传输音频信号的数字格式并实现抗电磁特性，让它很适合需要长达 100 米（328 英尺）电缆的情况。此半球麦克风从各个方向收集声音，录音质量大大优于网络产品的内部麦克风。通过网络产品供电，无需外部电源。

- > 专业的音频监控
- > 紧凑且隐蔽的数字麦克风
- > 支持 S/PDIF 输出
- > 半球
- > 灵活的安装



## AXIS T8355 数字麦克风

<b>音频</b>		<b>安全</b>
<b>支持的产品</b>	带有数字输入和环形电源的网络产品	IEC/EN/UL 60950-1, CE
<b>频率范围</b>	在 20 Hz – 20 kHz 内 ( 见图表 ) <sup>a</sup>	<b>环境</b>
<b>灵敏度</b>	-30 dB ±3 dB <sup>a</sup>	IEC/EN 60529 IP65、EN 50581
<b>最大 SPL</b>	130 dB (10% THD) <sup>a</sup>	<b>尺寸</b>
<b>SNR</b>	76 dB 信噪比 ( 相对 1 kHz @ 1 Pa, 94 dB SPL ) <sup>a</sup>	麦克风 (LxHxW): 27 x 20 x 20 毫米 ( 1.06 x 0.79 x 0.79 英寸 ) 电缆 (LxØ): 5 米 x 3.1 毫米 ( 197 x 0.12 英寸 ) 3.5 毫米插头 (Ø): 6.2 毫米 ( 0.24 英寸 )
<b>方向性</b>	半球	<b>重量</b>
<b>常规</b>		90 克 ( 0.20 磅 )
<b>外壳</b>	IP65 级 塑料外壳 彩色: NCS S 9002-B	<b>所含附件</b>
<b>可持续性</b>	不含 PVC	安装指南、钻孔模板、白色外壳、安装支架、双面磁带 20x10 毫米、电缆固定架、电缆垫圈 M20 3 毫米、电缆 垫圈 M16 3 毫米, 用于 3.5 毫米音频延长器的接线端子
<b>电源</b>	9-13 V DC <sup>b</sup> 最大功耗: 0.1 W	<b>可选附件</b>
<b>接口</b>	3.5 毫米立体声插头或带随附延长器的接线端子	安讯士数字音频扩展套件 安讯士音频延长线 B, 5 米 有关更多附件的信息, 请参见 <a href="http://axis.com">axis.com</a>
<b>工作条件</b>	-40° C 至 70° C ( -40° F 至 158° F ) 湿度 0-75% RH ( 非冷凝 )	<b>语言</b>
<b>存放条件</b>	-40° C 至 70° C ( -40° F 至 158° F )	英语、德语、法语、西班牙语、意大利语、俄语、简体 中文、日语、韩语、葡萄牙语、繁体中文
<b>认证</b>	<b>EMC</b> EN 55032 A 类、EN 55024、EN 55035、 FCC 第 15 部分 B 子部分 A 类、ICES-003 A 类、 VCCI A 类、RCM AS/NZS CISPR 32 A 类	<b>质保</b>
		有关安讯士 3 年保修和安讯士延保选项的信息, 请参 见 <a href="http://axis.com/warranty">axis.com/warranty</a>

a. 音频规格基于安装的指定麦克风  
b. 由安讯士网络产品供电

环境责任: [axis.com/environmental-responsibility](http://axis.com/environmental-responsibility)

