

Microphones AXIS T83

Des microphones hautes performances, en toutes circonstances.



- > Surveillance audio professionnelle
- > Gamme dynamique exceptionnelle et faible niveau sonore
- > Omnidirectionnels
- > Microphones discrets et compacts

Des microphones compacts et discrets hautes performances, en toutes circonstances. Les microphones AXIS T83 sont compatibles avec les produits de vidéo sur IP Axis, qui offrent un niveau de détail et de résolution incroyables.

Ces microphones électrostatiques sont omnidirectionnels. Il n'est donc pas nécessaire de les orienter directement vers la source sonore. La conception des microphones AXIS T83 permet une installation discrète. Ils peuvent être utilisés dans le cadre d'une détection audio secrète ou en complément d'une vidéosurveillance en intérieur.

Les modèles AXIS T8351 et AXIS T8353A, respectivement dotés d'un connecteur de 3,5 mm et d'un adaptateur de 3,5 mm, sont compatibles avec les produits de vidéo sur IP séries M, P et Q Axis, qui prennent en charge une prise jack de 3,5 mm pour l'entrée du microphone.

Le modèle avec alimentation fantôme AXIS T8353B est un microphone omnidirectionnel doté d'un connecteur

XLR et d'un adaptateur Pigtail. Les tensions d'alimentation fantôme comprises entre 12 et 48 V CC sont prises en charge. Ce modèle est compatible avec les dispositifs d'alimentation fantôme tels que le module audio E/S réseau AXIS P8221.

Le modèle AXIS T8351 peut être facilement installé au mur ou au plafond grâce à une large gamme d'accessoires de montage. Grâce à sa taille compacte, il est également adapté à la surveillance audio secrète. Le câble de 5 m (197 po.) permet une installation plus rapprochée de la source sonore. Certifié IP66, le microphone AXIS T8351 peut être installé dans des environnements semi-extérieurs, comme par exemple sous les plafonds des aéroports et les abris de stations de métro ou écoles.

Caractéristiques techniques – Microphones AXIS T83

Modèles	Microphones AXIS T8351 3,5 mm Microphones AXIS T8353A 3,5 mm Microphone avec alimentation fantôme AXIS T8353B	Environnement	AXIS T8351 : Intérieur/semi-extérieur AXIS T8353A/T8353B : Intérieur
Audio		Conditions d'utilisation	AXIS T8351 : De -20 °C à 60 °C (4 °F à 140 °F) Jusqu'à 75 % d'humidité relative (sans condensation) AXIS T8353A/T8353B : De -25 °C à 45 °C (13 °F à 113 °F) Jusqu'à 90 % d'humidité relative (sans condensation)
Caméras prises en charge	AXIS T8351/T8353A : Tous les produits de vidéo sur IP séries M, P et Q Axis, qui prennent en charge une prise jack de 3,5 mm pour l'entrée du microphone AXIS T8353B : Module audio E/S réseau AXIS P8221	Conditions de stockage	AXIS T8351 : De -20 °C à 60 °C (4 °F à 140 °F) AXIS T8353A/T8353B : De -25 °C à 70 °C (13 °F à 158 °F)
Bande de fréquences	20 Hz à 20 kHz (voir graphique)	Dimensions	AXIS T8351 : Microphone (LxHxl) : 28 x 20 x 20 mm (1,1 x 0,8 x 0,8 po.) Câble (LxØ) : 5 m x 3 mm (197 x 0,1 po.) Prise de 3,5 mm (Ø) : 6 mm (0,2 po.) AXIS T8353A/T8353B : Microphone (LxØ) : 5,4 x 12,7 mm (0,2 x 0,5 po.) Câble (LxØ) : 1,8 m x 1,6 mm (71 x 0,06 po.) Prise de 3,5 mm (Ø) : 7,9 mm (0,3 po.) Adaptateur XLR (LxØ) : 20,4 mm x 70 mm (0,8 x 2,8 po.)
Sensibilité	AXIS T8351 : -40 dB (relatif : 1 V/Pa) AXIS T8353A/T8353B : -44 dB (relatif : 1 V/Pa)	Poids	AXIS T8351 : 70 g (0,15 oz) AXIS T8353A : 14 g (0,5 oz) AXIS T8353B : 80 g (2,8 oz)
SPL max., niveau maximum avant l'écrêtage	AXIS T8351 : 120 dB AXIS T8353A/T8353B : 138 dB	Accessoires fournis	AXIS T8351 : Couvercle blanc, support de montage 0-4 mm, support de montage, adhésif double face 20x10 mm, support de câble, joint de câble M20 3 mm, joint de câble M16 3 mm, guide d'installation AXIS T8353B : Adaptateur XLR Pigtail
SNR	AXIS T8351 : 64 dBA pondérés (relatif : 1 kHz à 1 Pa, 94 dB SPL) AXIS T8353A/T8353B : 68 dB A pondérés (relatif : 1 kHz à 1 Pa, 94 dB SPL)	Accessoires en option	Rallonge de câble A audio AXIS de 5 m (197 po.) AXIS T8353A/T8353B : Support AXIS T8353
Directionality	Omnidirectionnels	Garantie	Garantie 3 ans de AXIS : voir www.axis.com/warranty
Alimentation		a. L'alimentation est fournie par le produit de vidéo sur IP Axis	
Exigences d'alimentation	AXIS T8351 : 3-5 V CC ^a AXIS T8353A : 3-5 V CC ^a AXIS T8353B : 12-48 V CC ^a	Pour plus d'informations : www.axis.com	
Connecteurs	AXIS T8351/T8353A : Fiche de phonographe 3,5 mm AXIS T8353B : Connecteur XLR mâle et adaptateur Pigtail		
Général			
Boîtier	AXIS T8351 : Couleur : Gris clair NCS S 1002-B AXIS T8353A/T8353B : Couleur : NCS S 9002-B		
Conformité	RoHS, REACH, IEC/EN 60950-1, EN 55103-1, EN 55103-2		
Homologations	AXIS T8351 : IP66		

Bande de fréquences

