

Microfoni AXIS T83

Microfoni panoramici ad alte prestazioni



- > Audiosorveglianza professionale
- > Straordinario range dinamico e disturbo ridotto
- > Omnidirezionale
- > Microfoni compatti e discreti

Microfoni compatti e discreti con alte prestazioni in tutti gli scenari. I microfoni AXIS T83 sono compatibili con i prodotti con tecnologia video di rete Axis che offrono una risoluzione e dettagli straordinari.

I microfoni sono a condensatore omnidirezionale, pertanto non è necessario orientarli direttamente verso la fonte sonora. I microfoni AXIS T83, grazie al loro design, assicurano un'installazione discreta e possono essere utilizzati per il rilevamento nascosto di suoni o come complemento alla videosorveglianza di interni.

AXIS T8351 con un connettore da 3,5 mm e AXIS T8353A con un adattatore da 3,5 mm sono compatibili con i prodotti con tecnologia video di rete Axis linea M, P e Q che supportano un jack da 3,5 mm per l'ingresso del microfono.

Il microfono AXIS T8353B con alimentazione phantom è un microfono omnidirezionale con un connettore XLR e un adattatore

pigtail. Supporta l'alimentazione phantom a 12-48 V CC ed è compatibile con dispositivi con alimentazione phantom, come il modulo audio I/O di rete AXIS P8221.

Con una vasta gamma di accessori per il montaggio, AXIS T8351 può essere facilmente installato a parete o a soffitto. Grazie alle sue dimensioni ridotte è inoltre ideale per l'audiosorveglianza nascosta. Il cavo da 5 m (197 pollici) consente un'installazione vicina alla fonte sonora. Con la classificazione IP66, AXIS T8351 può essere installato in ambienti semi-esterni, come i soffitti di aeroporti e i portici di metropolitane o scuole.

Specifiche tecniche - Microfoni AXIS T83

| | | | |
|--|--|--------------------------------------|---|
| Modelli | Microfono AXIS T8351 da 3,5 mm Microfono AXIS T8353A da 3,5 mm Microfono AXIS T8353B con alimentazione phantom | Ambiente | AXIS T8351: interno/semi-esterno AXIS T8353A/T8353B: interno |
| Audio | | Condizioni di funzionamento | AXIS T8351: da -20°C a 60°C (da -4°F a 140°F) Umidità fino a 75% (umidità relativa senza condensa) AXIS T8353A/T8353B: da -25°C a 45°C (da -13°F a 113°F) Umidità fino a 90% (umidità relativa senza condensa) |
| Telecamere supportate | AXIS T8351/T8353A: tutti i prodotti con tecnologia video di rete Axis linea M, P e Q che supportano un jack da 3,5 mm per l'ingresso del microfono AXIS T8353B: modulo audio I/O di rete AXIS P8221 | Condizioni di immagazzinaggio | AXIS T8351: da -20°C a 60°C (da -4°F a 140°F) AXIS T8353A/T8353B: da -25°C a 70°C (da -13°F a 158°F) |
| Intervallo di frequenza | Da 20 Hz a 20 kHz (vedere grafico) | Dimensioni | AXIS T8351: Microfono (L x A x L): 28 x 20 x 20 mm (1,1 x 0,8 x 0,8 pollici) Cavo (L x Ø): 5 m x 3 mm (197 x 0,1 pollici) Connettore da 3,5 mm (Ø): 6 mm (0,2 pollici) AXIS T8353A/T8353B: Microfono (L x Ø): 5,4 x 12,7 mm (0,2 x 0,5 pollici) Cavo (L x Ø): 1,8 m x 1,6 mm (71 x 0,06 pollici) Connettore da 3,5 mm (Ø): 7,9 mm (0,3 pollici) Adattatore XLR (L x Ø): 20,4 mm x 70 mm (0,8 x 2,8 pollici) |
| Sensibilità | AXIS T8351: -40 dB (relativa: 1 V/Pa) AXIS T8353A/T8353B: -44 dB (relativa: 1 V/Pa) | Peso | AXIS T8351: 70 g (0,15 once) AXIS T8353A: 14 g (0,5 once) AXIS T8353B: 80 g (2,8 once) |
| SPL max, picco prima del clipping | AXIS T8351: 120 dB AXIS T8353A/T8353B: 138 dB | Accessori inclusi | AXIS T8351: Coperchio bianco, staffa per il montaggio da 0-4 mm, staffa per il montaggio, nastro biadesivo da 20 x 10 mm, portacavi, guarnizione per cavi M20 da 3 mm, guarnizione per cavi M16 da 3 mm, guida all'installazione AXIS T8353B: adattatore XLR, pigtail |
| SNR | AXIS T8351: 64 dB pesatura A (relativa: 1 kHz a 1 Pa, 94 dB SPL) AXIS T8353A/T8353B: 68 dB pesatura A (relativa: 1 kHz a 1 Pa, 94 dB SPL) | Accessori opzionali | Prolunga del cavo audio AXIS A da 5 m (197 pollici) AXIS T8353A/T8353B: Supporto per AXIS T8353 |
| Directionality | Omnidirezionale | Garanzia | Garanzia Axis di 3 anni, visitare www.axis.com/warranty |
| Alimentazione | | | |
| Requisiti di alimentazione | AXIS T8351: 3-5 V CC ^a AXIS T8353A: 3-5 V CC ^a AXIS T8353B: 12-48 V CC ^a | | |
| Connettori | AXIS T8351/T8353A: connettore RCA da 3,5 mm AXIS T8353B: XLR maschio e pigtail | | |
| Generale | | | |
| Alloggiamento | AXIS T8351: colore: grigio chiaro NCS S 1002-B AXIS T8353A/T8353B: colore: NCS S 9002-B | | |
| Conformità | RoHS, REACH, IEC/EN 60950-1, EN 55103-1, EN 55103-2 | | |
| Approvazioni | AXIS T8351: IP66 | | |

a. L'alimentazione è fornita dal prodotto con tecnologia video di rete Axis

Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito: www.axis.com

Intervallo di frequenza

