

Microfones AXIS T83

Microfones universais de alto desempenho.



- > Vigilância por áudio profissional
- > Alcance dinâmico excepcional e baixo ruído
- > Omnidirecionais
- > Microfones discretos e compactos

Microfones compactos e discretos com alto desempenho em todos os cenários. Os microfones AXIS T83 são compatíveis com os produtos de vídeo de rede Axis e oferecem altos níveis de detalhes e resolução.

Eles são microfones condensadores omnidirecionais. Por isso, eles não precisam ser apontados diretamente para a fonte sonora. O design do AXIS T83 permite a instalação discreta, e eles podem ser usados em aplicações de detecção por áudio ocultas ou como um complemento à vigilância por vídeo em ambientes internos.

O AXIS T8351, equipado com um conector de 3,5 mm, e o AXIS T8353A, com um adaptador de 3,5 m, são compatíveis com os produtos de vídeo de rede das linhas Axis M, P e Q com entrada para microfones de 3,5 mm.

O microfone AXIS T8353B com alimentação Phantom é um microfone omnidirecional com contato XLR e adaptador em cabo

flexível. Ele oferece suporte a tensões de alimentação Phantom na faixa de 12 – 48 VCC. Isso o torna compatível com dispositivos com alimentação Phantom, como o Módulo de áudio e E/S de rede AXIS P8221.

Com uma ampla gama de acessórios de montagem, o AXIS T8351 pode ser facilmente montado em paredes ou tetos. Graças a suas dimensões reduzidas, ele também é indicado para aplicações de vigilância por áudio discretas. O cabo longo com 5 m (197 pol.) permite que ele seja instalado mais perto da fonte sonora. Graças à classificação IP66, o AXIS T8351 pode ser instalado em ambientes semiexternos, como sob coberturas de aeroportos e em plataformas de embarque ferroviárias.

Especificações técnicas - Microfones AXIS T83

Modelos	Microfone AXIS T8351 de 3,5 mm Microfone AXIS T8353A de 3,5 mm Microfone AXIS T8353B com alimentação Phantom	Ambiente	AXIS T8351: uso em ambientes internos, semiexternos AXIS T8353A/T8353B: uso em ambientes internos
Áudio		Condições de operação	AXIS T8351: -20 °C a 60 °C (-4 °F a 140 °F) Umidade relativa de até 75% (sem condensação) AXIS T8353A/T8353B: -25 °C a 45 °C (-13 °F a 113 °F) Umidade relativa de até 90% (sem condensação)
Câmeras compatíveis	AXIS T8351/T8353A: todos os produtos de vídeo em rede das linhas Axis M, P e Q com conector de 3,5 mm para entrada de microfone AXIS T8353B: Módulo de áudio e E/S de rede AXIS P8221	Condições de armazenamento	AXIS T8351: -20 °C a 60 °C (-4 °F a 140 °F) AXIS T8353A/T8353B: -25 °C a 70 °C (-13 °F a 158 °F)
Faixa de frequências	20 Hz a 20 kHz (veja o gráfico)	Dimensões	AXIS T8351: Microfone (C x A x L): 28 x 20 x 20 mm (1,1 x 0,8 x 0,8 pol.) Cabo (C x Ø): 5 m x 3 mm (197 x 0,1 pol.) Plugue de 3,5 mm (Ø): 6 mm (0,2 pol.) AXIS T8353A/T8353B: Microfone (C x Ø): 5,4 x 12,7 mm (0,2 x 0,5 pol.) Cabo (C x Ø): 1,8 m x 1,6 mm (71 x 0,06 pol.) Plugue de 3,5 mm (Ø): 7,9 mm (0,3 pol.) Adaptador XLR (L x Ø): 20,4 mm x 70 mm (0,8 x 2,8 pol.)
Sensibilidade	AXIS T8351: -40 dB (relativa: 1 V/Pa) AXIS T8353A/T8353B: -44 dB (relativa: 1 V/Pa)	Peso	AXIS T8351: 70 g (0,15 oz) AXIS T8353A: 14 g (0,5 oz) AXIS T8353B: 80 g (2,8 oz)
SPL máx., pico antes do corte	AXIS T8351: 120 dB AXIS T8353A/T8353B: 138 dB	Acessórios incluídos	AXIS T8351: cobertura branca, suporte para montagem de 0 - 4 mm, suporte para montagem, fita dupla-face de 20 x 10 mm, suporte para cabos, gaxeta para cabo M20 de 3 mm, gaxeta para cabo M16 de 3 mm, Guia de Instalação AXIS T8353B: adaptador XLR, pigtail
Relação sinal-ruído	AXIS T8351: -64 dB Ponderação A (relativa: 1 kHz a 1 Pa, 94 dB SPL) AXIS T8353A/T8353B: -68 dB Ponderação A (relativa: 1 kHz a 1 Pa, 94 dB SPL)	Acessórios opcionais	Cabo de extensão de áudio AXIS A 5 m (197 pol.) AXIS T8353A/T8353B: suporte AXIS T8353
Direção	Omnidirecional	Garantia	Garantia de 3 anos da Axis, consulte www.axis.com/warranty
Alimentação elétrica		<i>a. A alimentação é fornecida pelo produto de vídeo de rede Axis</i>	
Requisitos de energia	AXIS T8351: 3 - 5 VCC ^a AXIS T8353A: 3 - 5 VCC ^a AXIS T8353B: 12 - 48 VCC ^a	Há mais informações disponíveis em www.axis.com	
Conectores	AXIS T8351/T8353A: plugue fono de 3,5 mm AXIS T8353B: XLR macho e pigtail		
Geral			
Involúcro	AXIS T8351: Cor: cinza-claro NCS S 1002-B AXIS T8353A/T8353B: Cor: NCS S 9002-B		
Conformidade	RoHS, REACH, IEC/EN 60950-1, EN 55103-1, EN 55103-2		
Aprovações	AXIS T8351: IP66		

Faixa de frequências

