

## Микрофоны AXIS T83

Всенаправленные микрофоны для эффективной записи звука.



- > Профессиональный звук для видеонаблюдения.
- > Широчайший динамический диапазон и низкий уровень шума.
- > Запись звука в любых направлениях.
- > Малоаметная компактная конструкция.

Малоаметные и компактные микрофоны для эффективной записи звука в любых ситуациях. Микрофоны AXIS T83 совместимы с устройствами сетевого видеонаблюдения Axis, обеспечивающими высокую детализацию и разрешение.

Эти всенаправленные конденсаторные микрофоны не требуют наведения на источник звука. Компактная конструкция позволяет использовать их для скрытого наблюдения; они способны заблаговременно обнаруживать вторжение по шуму и могут дополнять системы внутреннего видеонаблюдения.

Модели AXIS T8351 со штекером 3,5 мм и AXIS T8353A с адаптером 3,5 мм совместимы с устройствами сетевого видеонаблюдения Axis серий M, P и Q, которые оборудованы соответствующим разъемом для микрофона.

Модель AXIS T8353B с фантомным питанием оснащена XLR-разъемом и гибким адаптером. Она поддерживает напряже-

ние 12–48 В и совместима с другими устройствами с фантомным питанием, например с сетевым модулем для передачи звука и подключения портов ввода-вывода AXIS P8221.

Широкий выбор монтажных принадлежностей позволяет без труда устанавливать микрофоны AXIS T8351 на стенах и потолках. Благодаря компактному размеру их также можно использовать для записи звука при малоаметном видеонаблюдении. Пятиметровый кабель позволяет устанавливать микрофон ближе к источнику звука. Модель AXIS T8351 защищена по классу IP66 и может устанавливаться в полукрытых сооружениях, например под навесами в аэропортах и на входах в школы и станции метро.

## Технические характеристики - Микрофоны AXIS T83

<b>Модели</b>	Микрофон AXIS T8351 со штекером 3,5 мм Микрофон AXIS T8353A с адаптером 3,5 мм Микрофон AXIS T8353B с фантомным питанием	<b>Место установки</b>	AXIS T8351: в помещениях и полукрытых сооружениях AXIS T8353A/T8353B: в помещениях
<b>Аудио</b>		<b>Условия эксплуатации</b>	AXIS T8351: от -20 °C до 60 °C Относительная влажность до 75 % (без образования конденсата) AXIS T8353A/T8353B: от -25 °C до 45 °C Относительная влажность до 90 % (без образования конденсата)
<b>Поддерживаемые камеры</b>	AXIS T8351/T8353A: все устройства сетевого видеонаблюдения Axis серии M, P и Q, оснащенные разъемом 3,5 мм для подключения микрофона AXIS T8353B: сетевой модуль для передачи звука и подключения портов ввода-вывода AXIS P8221	<b>Условия хранения</b>	AXIS T8351: от -20 °C до 60 °C AXIS T8353A/T8353B: от -25 °C до 70 °C
<b>Диапазон частот</b>	20 Гц – 20 кГц (см. диаграмму)	<b>Размеры</b>	AXIS T8351: Микрофон (Д x В x Ш): 28 x 20 x 20 мм Кабель (Д x Ø): 5 м x 3 мм Штекер 3,5 мм (Ø): 6 мм AXIS T8353A/T8353B: Микрофон (Д x Ø): 5,4 x 12,7 мм Кабель (Д x Ø): 1,8 м x 1,6 мм Штекер 3,5 мм (Ø): 7,9 мм XLR-адаптер (Д x Ø): 20,4 мм x 70 мм
<b>Чувствительность</b>	AXIS T8351: -40 дБ (относительная: 1 В/Па) AXIS T8353A/T8353B: -44 дБ (относительная: 1 В/Па)	<b>Масса</b>	AXIS T8351: 70 г AXIS T8353A: 14 г AXIS T8353B: 80 г
<b>Макс. SPL, пиковое значение перед ограничением</b>	AXIS T8351: 120 дБ AXIS T8353A/T8353B: 138 дБ	<b>Принадлежности в комплекте поставки</b>	AXIS T8351: белый кожух, монтажный кронштейн 0–4 мм, монтажный кронштейн, двусторонняя липкая лента 20 x 10 мм, кабельный фиксатор, заглушка для кабеля M20 3 мм, заглушка для кабеля M16 3 мм, руководство по установке AXIS T8353B: XLR-адаптер, гибкий адаптер
<b>Сигнал/шум</b>	AXIS T8351: 64 дБ амплитудно-взвешенный (относительный: 1 кГц при 1 Па, уровень звукового давления 94 дБ) AXIS T8353A/T8353B: 68 дБ амплитудно-взвешенный (относительный: 1 кГц при 1 Па, уровень звукового давления 94 дБ)	<b>Дополнительные аксессуары</b>	Удлинительный кабель для передачи аудиосигнала AXIS типа А 5 м AXIS T8353A/T8353B: кронштейн для микрофонов AXIS T8353
<b>Направленность</b>	Всенаправленный.	<b>Гарантия</b>	3-летняя гарантия Axis, см. <a href="http://www.axis.com/warranty">www.axis.com/warranty</a>
<b>Питание</b>		<i>а. Питание подается с устройств сетевого видеонаблюдения Axis</i>	
<b>Требования к питанию</b>	AXIS T8351: 3–5 В пост. тока <sup>а</sup> AXIS T8353A: 3–5 В пост. тока <sup>а</sup> AXIS T8353B: 12–48 В пост. тока <sup>а</sup>	<b>Подробнее см. на веб-сайте <a href="http://www.axis.com">www.axis.com</a></b>	
<b>Разъемы</b>	AXIS T8351/T8353A: штекер выходного кабеля 3,5 мм AXIS T8353B: XLR-штекер и гибкий адаптер		
<b>Общие характеристики</b>			
<b>Материал корпуса</b>	AXIS T8351: цвет NCS S 1002-B (светло-серый) AXIS T8353A/T8353B: цвет NCS S 9002-B		
<b>Соответствие</b>	RoHS, REACH, IEC/EN 60950-1, EN 55103-1, EN 55103-2		
<b>Соответствие стандартам</b>	AXIS T8351: IP66		

### Диапазон частот

