

Switch PoE per esterni AXIS T8504-E

Switch per esterni plug and play gestito

Lo switch PoE per esterni AXIS T8504-E è uno switch per esterni compatto e semplice da installare che consente la connessione di 4 dispositivi alimentati PoE. La porta SFP consente la connettività in fibra per le connessioni a lunga distanza. Con la gestione remote AXIS T8504-E consente una manutenzione semplice e una riduzione dei costi di supporto e dei tempi di inattività del cliente. AXIS T8504-E è un solido componente di sistema con un ampio intervallo di temperatura, protezione contro le sovratensioni e un alloggiamento resistente all'acqua e alla polvere che resta assemblato durante l'installazione. Con un'uscita alimentazione fino a 60 W e un power budget totale di 150 W, AXIS T8504-E è compatibile con tutti i dispositivi di rete Axis.

- > **Fino a 60 W, totale 150 W**
- > **Porta SFP**
- > **Installazione plug-and-play**
- > **Alloggiamento solido**



Switch PoE per esterni AXIS T8504-E

Rete	
Sicurezza	Protezione con password Crittografia HTTPS VLAN
Protocolli compatibili	IPv4, IPv6, HTTP, HTTPS, Bonjour, SNMP v1/v2c/v3, DNS, TCP, UDP, IGMP, ICMP, ARP, SSH, RADIUS, TACACS, TELNET, Syslog, 802.1Q (VLAN)
Velocità di trasmissione	14,9 Mpps
Capacità switch	20 Gbps
Tabella MAC	8 K
Fotogrammi Jumbo	9216 byte
Generale	
Alloggiamento	alluminio Colore: bianco
Ambiente	Ambienti esterni
Dimensioni	240 × 166 × 72 mm 8,42 × 5,90 × 2,75 in
Peso	2,9 kg
Requisiti di alimentazione	100–240 V AC, 50/60 Hz
Classe PoE	Power over Ethernet Plus (PoE+) IEEE 802.3at, Tipo 2 Classe 4.
Uscita PoE	Porta 1 e 2: fino a 60 W Porta 3 e 4: fino a 30 W Fabbisogno di potenza: 150 W
Assegnazione dei pin	Alimentazione sulle coppie: Porta 1 e 2: 1/2, 3/6, 4/5, e 7/8 Porta 3 e 4: 1/2 e 3/6
Connettori	Porte PoE RJ45 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T Mbps (4x) Uplink Porta SFP (1x) Alimentazione Porta connettore di alimentazione
Protezione contro le sovratensioni	6kV su tutte le porte di rete e linee CA
Condizioni di funzionamento	Da -40°C a 50°C Umidità relativa compresa tra 0% e 90% (senza condensa)
Condizioni di immagazzinaggio	Da -40 °C a 85 °C Umidità relativa compresa tra 0% e 90% (senza condensa)
Approvazioni	EMC EN 55032 Classe B EN 55024 FCC Parte 15 Sottosezione B Classe B VCCI Class B RCM AS/NZS CISPR 32 Class B EN 61000-4-5 Classe 5 EN 50121-4 IEC 62236-4 Sicurezza IEC/EN/UL 60950-1 IEC/EN/UL 60950-22 EAC Ambiente IEC 60529 IP67 NEMA 250 Tipo 4X Protezione contro le sovratensioni GR-1089-CORE problema 4 ITU-T K.20
Software di gestione	Axis Camera Management
Accessori inclusi	Guida all'installazione Connettore di alimentazione
Accessori opzionali	Supporto per montaggio su palo AXIS T91M47 Modulo SFP LC.LX per AXIS T8611 Modulo SFP LC.SX per AXIS T8612 Modulo SFP 1000BASE-T per AXIS T8613
Garanzia	Garanzia di 3 anni Axis e opzione di estensione della garanzia AXIS, visitare il sito www.axis.com/warranty

Responsabilità ambientale:
www.axis.com/environmental-responsibility