

AXIS T8607

Ethernet a fibra para AXIS Q60-C/-S

AXIS T8607 Media Converter Switch 24 V DC permite conectarse a la red mediante cables Ethernet estándar o de fibra óptica, lo que contribuye a reducir el coste de instalación de las cámaras en distancias largas. Perfecto para vigilancia de ciudades, aeropuertos y otras instalaciones de larga distancia, el AXIS T8607 es un dispositivo montado en DIN capaz de convertir la señal Ethernet para poder utilizarla en cables de fibra óptica. Los integradores de vigilancia sobre el terreno también pueden conectar monitores de instalación y portátiles (a través de conectores RJ45) al AXIS T8607 para el control y el mantenimiento de cámaras. El switch convertidor de medios puede conectarse en cadena tipo margarita a la red.

- > **24 V CC IN**
- > **Convierta Ethernet en fibra óptica**
- > **Compatibilidad con 10/100 Mbps**
- > **Dos ranuras SFP y dos puertos RJ45**
- > **Compatible con productos de red de Axis**



AXIS T8607 Media Converter Switch

General	
Carcasa	Metálica Color: Blanco NCS S 1002-B
Alimentación	24 V CC, máx. 4 W (fuente de alimentación no incluida)
Conectores	2 conectores RJ45 (10/100 Mbps) Utilice cables blindados (STP) CAT5 o superior. 2 conectores SFP (100/1000 Mbps) para módulos de fibra óptica SFP o módulos de SFP a cobre 1 alimentación 2 puertos de entrada/salida de alarma configurables Multicable de cámara
Pantalla e indicadores	Indicador LED de corriente LED indicador de Cámara de red LED indicador de Red (4)
Cumplimiento	RoHS, REACH, WEEE, CE, EN 50022, IEC 60715, AS 2756
Montaje	Montaje en raíl DIN
Entorno	Para interiores/armario
Condiciones de funcionamiento	De -40 °C a 75 °C Humedad relativa del 10 al 85 % (sin condensación)
Condiciones de almacenamiento	De -40 °C a 75 °C Humedad relativa del 10 al 85 % (sin condensación)
Homologaciones	EMC EN 55022 Clase A, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 61000-6-1, EN 61000-6-2, EN 55024, FCC Parte 15 Subparte B Clase A, ICES-003 Clase A, VCCI Clase A, RCM AS/NZS CISPR 22, KCC KN22 Clase A, KN24 Seguridad IEC/EN 60950-1
Dimensiones	150 x 100 x 30 mm
Peso	284 g
Accesorios incluidos	Bracket Mount DIN Clip
Garantía	Garantía de Axis de 3 años; consulte axis.com/warranty .

Responsabilidad medioambiental:

axis.com/environmental-responsibility