

## AXIS T8646

### Migración multicanal a IP. Manteniendo el cable coaxial.

El AXIS T8646 PoE+ over Coax Blade Kit permite mantener el cableado coaxial existente al convertir un sistema analógico en digital, e incluye una AXIS T8646 PoE+ Over Coax Blade y seis unidades AXIS T8642 PoE+ over Coax Device. Con un chasis AXIS T8085 500 W o una fuente de alimentación AXIS T8082, ofrece alimentación a través de Ethernet (PoE) estándar y alimentación centralizada sin necesidad de los cables coaxiales existentes. El AXIS T8646 Kit también es apto para instalaciones de larga distancia, ya que se puede añadir corriente local a la unidad del dispositivo para obtener la máxima eficiencia energética.

- > Sin necesidad de nuevo cableado y manteniendo el cable coaxial
- > Solución multicanal
- > PoE y PoE+ a través de cable coaxial
- > Fácil de instalar
- > Compatible con los productos de vídeo en red de Axis



## AXIS T8646

|                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                      |                                                                                                                                                                                                               |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Modelos</b>              | 1 AXIS T8646 PoE+ over Coax Blade<br>6 dispositivos AXIS T8642 PoE+ over Coax                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>Instalación y gestión</b>         | Instalación Plug and Play; detecta automáticamente los dispositivos habilitados para PoE y PoE+ y suministra alimentación en línea. Pantalla de gestión LED local en AXIS T8642, LED de estado en AXIS T8646. |
| <b>Alimentación y datos</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                      |                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Velocidad de datos</b>   | Cable coaxial: simétrico de 100 + 100 Mbps para rango completo                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                      |                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Conectores</b>           | <b>AXIS T8646:</b> 6 conectores coaxiales BNC de 75 ohmios<br>Entrada de alimentación de CC para PoE a través de cable coaxial opcional<br><b>AXIS T8642:</b> 1 conector coaxial BNC de 75 ohmios, RJ45 blindado, EIA 568A y 568B                                                                                                                                      |                                      |                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Cables de red</b>        | Cualquier cable coaxial de 75 ohmios (admite otras impedancias), hasta 500 m a máxima velocidad; consulte la tabla de rangos en <a href="http://www.axis.com">www.axis.com</a> .                                                                                                                                                                                       |                                      |                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Salida</b>               | <b>AXIS T8646:</b> PoE over Coax con detección automática segura y apagado automático<br><b>AXIS T8642:</b> admite alimentación a través de Ethernet Plus (PoE+) IEEE 802.3at Tipo 2 Clase 4 para dispositivos detectados de hasta 25,5 W                                                                                                                              |                                      |                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Entrada</b>              | <b>AXIS T8646:</b> alimentada mediante chasis de codificador, entrada de CC para permitir PoE/PoE+ (necesaria para conectar la cámara)<br><b>AXIS T8642:</b> PoE a través de cable coaxial o fuente de alimentación CC<br>Fuente de alimentación CC: AXIS T8003 PS57 o fuente aislada de 44–57 V CC Clase 2 (máx. 0,7 amperios)<br>Alimentación del dispositivo: 1,5 W |                                      |                                                                                                                                                                                                               |
|                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>General</b>                       |                                                                                                                                                                                                               |
|                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>Carcasa</b>                       | <b>AXIS T8642:</b><br>Plástico<br>Color: blanco NCS S 1002-B                                                                                                                                                  |
|                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>Pantalla e indicadores</b>        | LED de alimentación verde/ámbar/rojo<br>LED de actividad/enlace coaxial verde/ámbar/rojo, 1 por canal<br>LED PoE+ a través de cable coaxial verde/ámbar/rojo, 1 por canal                                     |
|                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>Montaje</b>                       | <b>AXIS T8646:</b> Solo en chasis de codificador de video de Axis                                                                                                                                             |
|                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>Entorno</b>                       | Interior                                                                                                                                                                                                      |
|                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>Condiciones de funcionamiento</b> | De 0 °C a 45 °C<br>Humedad relativa del 20 al 85 % (sin condensación)                                                                                                                                         |
|                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>Homologaciones</b>                | EN 55022 Clase A, EN 55024, FCC Parte 15 Subparte B Clase A, ICES-003 Clase A, VCCI Clase A, C-tick AS/NZS CISPR 22 Clase A, IEC/EN/UL 60950-1                                                                |
|                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>Peso</b>                          | <b>AXIS T8646:</b> 270 g<br><b>AXIS T8642:</b> 88 g                                                                                                                                                           |
|                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>Garantía</b>                      | Garantía de 5 años; consulte <a href="http://axis.com/warranty">axis.com/warranty</a> .                                                                                                                       |

Responsabilidad medioambiental:  
[axis.com/environmental-responsibility](http://axis.com/environmental-responsibility)