

## Fixní kupolové infračervené LED osvětlení AXIS T90C20

Osvětlení odolné proti vandalismu pro venkovní montáž

AXIS T90C20 je infračervené osvětlení odolné proti vandalismu, které je určeno pro venkovní verze síťových kamer AXIS P33. S osvětlením fixního zorného úhlu kamera dosahuje vysoké kvality obrazu i v úplné tmě. Je osazena osmi vysokovýkonnými LED světly s širokým osvětlovacím úhlem, která fixní kupolové kameře zajišťují zorný úhel 20–30 m (67–98 stop), a to podle typu prostředí a instalace. Má vestavěnou fotobuňku a dodává se osazená síťovým kabelem o délce 5 m (16 stop). Stupeň krytí IP66 a NEMA 4X modelu AXIS T90C20 vyhovuje pro použití za tvrdých podmínek venkovního prostředí a extrémních teplot.

- > [Napájení přes ethernet \(IEEE 802.3af\)](#)
- > [Vysokovýkonné LED](#)
- > [Snadná instalace](#)
- > [Dlouhá životnost a nízká spotřeba energie](#)



## Fixní kupolové infračervené LED osvětlení AXIS T90C20

Obecné		Schválení
Úhel	Úhel paprsku: 180° Primární paprsek (maximální účinek): 120°	EN 55022, třída B, EN 55024, FCC, část 15 – hlava B, třída B, ICES-003, třída B, VCCI, třída B, RCM AS/NZS CISPR 22, EN 60950-1, EN 60950-22, shoda s UL 60950-1 a UL 60950-22
Vzdálenost	20–30 m (66–98 stop) podle typu prostředí a instalace	Rozměry
Technologie ovládání	Ovládání nastavitelným snímačem viditelného světla	130 x 256 x 47 mm (5,1 x 11 x 1,8 palce)
Typ	850 nm poloskryté	Hmotnost
Kryt	Barva: Bílá NCS S 1002-B Hliníkové pouzdro s krytím IP66 a NEMA 4X odolné proti vandalismu	700 g (1,5 lb)
Napájení	Napájení přes ethernet (IEEE 802.3af)	Zahrnuté příslušenství
Provozní podmínky	-40 až 55 °C (-40 až 131 °F)	Osazen síťový kabel o délce 5 m (16 stop)
		Záruka
		Tříletá záruka společnosti Axis, viz <a href="http://www.axis.com/warranty">www.axis.com/warranty</a>

Odpovědnost vůči životnímu prostředí:  
[www.axis.com/environmental-responsibility](http://www.axis.com/environmental-responsibility)