

## AXIS T90C20 Fixed Dome IR-LED

### Iluminador a prueba de agresiones para exterior

El AXIS T90C20 es un iluminador de infrarrojos a prueba de agresiones para versiones de exterior de las cámaras AXIS P33 Network Camera. Mediante la iluminación en un ángulo fijo, hace posible que la cámara ofrezca imágenes de gran calidad en completa oscuridad. Tiene ocho LED de alta potencia que proporcionan un haz de luz en un ángulo abierto, de manera que la cámara tiene un rango de visión de 20-30 m en función del entorno y de la instalación. Cuenta con una fotocélula integrada e incluye un cable de red premontado de 5 m. La AXIS T90C20 tiene las clasificaciones IP66 y NEMA 4X y se puede utilizar en condiciones climatológicas y de temperatura extremas.

- > **Alimentado por PoE (IEEE 802.3 AF)**
- > **LED de alta intensidad**
- > **Fácil de instalar**
- > **Larga vida útil y bajo consumo de energía**



## AXIS T90C20 Fixed Dome IR-LED

### General

|                                      |   |
|--------------------------------------|---|
| <b>Ángulo</b>                        | Ángulo del haz: 180°<br>Haz principal (efecto máximo): 120°   |
| <b>Distancia</b>                     | 20–30 m en función del entorno y de la instalación  |
| <b>Tecnología de control</b>         | Controlado mediante un sensor ajustable de luz visible  |
| <b>Tipo</b>                          | 850 nm semicubierto   |
| <b>Carcasa</b>                       | Color: blanco NCS S 1002-B<br>Clasificación IP66 y NEMA 4X<br>Resistente al vandalismo, carcasa de aluminio |
| <b>Alimentación</b>                  | Alimentación a través de Ethernet (IEEE 802.3af)  |
| <b>Condiciones de funcionamiento</b> | -40 °C a 55 °C  |

**Homologaciones** EN 55022 Clase B, EN 55024, FCC Parte 15 Subparte B Clase B, ICES-003 Clase B, VCCI Clase B, RCM AS/NZS CISPR 22, EN 60950-1, EN 60950-22, de conformidad con UL 60950-1 y UL 60950-22

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| <b>Dimensiones</b>          | 130 x 256 x 47 mm   |
| <b>Peso</b>                 | 700 g   |
| <b>Accesorios incluidos</b> | Cable de red premontado de 5 m  |
| <b>Garantía</b>             | Garantía de Axis de 3 años; consulte <a href="http://axis.com/warranty">axis.com/warranty</a> . |

Responsabilidad medioambiental:

[axis.com/environmental-responsibility](http://axis.com/environmental-responsibility)