

AXIS T90D25

Iluminador de alto rendimiento y fácil instalación

Los iluminadores Axis de última generación utilizan la tecnología LED y generan toda la luz necesaria. Iluminan a mayor distancia, minimizan la pérdida de luz y evitan la sobreexposición de los objetos en primer plano. Tienen objetivos intercambiables y el ángulo de iluminación se optimiza en función del campo de visión de la cámara de red. Los AXIS T90D25 W-LED Illuminators se suministran con entrada de alimentación de CA/CC o PoE para ofrecer más opciones de instalación con midspans PoE o switches PoE. Gracias a características ecológicas integradas, tales como el ajuste de potencia y el control telemétrico (solo en el modelo con entrada de CA/CC), los iluminadores Axis ofrecen más opciones de ahorro de energía.

- > **Consumo de energía reducido**
- > **Ángulo de iluminación flexible**
- > **Fácil instalación por control remoto**
- > **Entrada de alimentación de CA/CC o PoE**
- > **Varias opciones de montaje**



AXIS T90D25

Modelos	AXIS T90D25 W-LED Illuminator, modelo con CA/CC AXIS T90D25 W-LED Illuminator, modelo con PoE	Homologaciones	EMC FCC Partes 15.107 y 15.109 Clase B, ICES-003 Edición 6 Clase B, EN 55032 Clase B, RCM AS/NZS CISPR 32 Clase B, VCCI Clase B, EN 55015, EN 55024, EN 50130-4, EN 61547
General		Seguridad	IEC/EN 60598-1, IEC/EN 62471 (grupo de riesgo 2), C22.2 No 250.0-08, UL 2108
Productos compatibles	Todas las cámaras de red Axis	UL 8750	
Distancia	Con objetivo estándar 10° x 10°: 110 m Con objetivo divergente 35° x 10°: 65 m Con objetivo divergente 60° x 25°: 35 m Con objetivo divergente 80° x 30°: 250 m Con objetivo divergente opcional 120° x 50°: 18 m	Medio ambiente	IEC/EN 60529 IP66, IEC/EN 62262 IK09
Alimentación	Modelo con CA/CC Entrada de alimentación: 24 V CA/CC Frecuencia CA: 50-60 Hz Máxima luz: 24 W Modo de reposo: 0,3 W Modelo con PoE Alimentación a través de Ethernet (PoE) IEEE 802.3at Tipo 2 Clase 4 Máxima luz: 25 W Modo de reposo: 4,5 W	Dimensiones	100 x 135 x 66 mm Longitud del cable: 2,5 m
Tecnología de control	Modelo con CA/CC Mediante botones pulsadores o control remoto: nivel de energía, sensibilidad de la fotocélula, enlace de telemetría para activación remota, temporizador Modelo con PoE Mediante botones pulsadores o control remoto: nivel de energía, sensibilidad de la fotocélula, temporizador	Peso	950 g
Tipo	6000 K Potencia luminosa: 1863 lm	Accesorios incluidos	Tres objetivos divergentes con distintos ángulos de haz: 35°, 60° y 80° Acoplador de cable IP66 (solo para variante PoE)
Ángulo	Sin objetivos divergentes: 10° Con objetivos divergentes: 35°, 60°, 80°, 120° ^a	Accesorios opcionales	AXIS T90B Remote Control Objetivo divergente B 120° AXIS WL AXIS T90 Wall-and-Pole Mount AXIS T90 Single Bracket AXIS T90 Multi Bracket AXIS T8123-E Outdoor Midspan 30 W 1-port AXIS T8133 Midspan 30 W 1-port AXIS T81B22 DC 30 W Midspan 1-port AXIS T8134 60 W Midspan AXIS T8124-E Outdoor Midspan 60 W 1-port AXIS T8125 AC 24 V Midspan 60 W 1-port AXIS T8144 60 W Industrial Midspan AXIS T8508 PoE+ Network Switch AXIS T8516 PoE+ Network Switch AXIS T8524 PoE+ Network Switch AXIS T8504-E Outdoor PoE Network Switch Mains adaptor PS-24 Power Supply PS24 240 W Para obtener información sobre otros accesorios, consulte www.axis.com .
Carcasa	Aluminio y policarbonato Color: blanco y plateado	Garantía	Garantía de Axis de 5 años; consulte axis.com/warranty .
Pantalla e indicadores	Indicadores LED		
Entorno	Interior y exterior		
Montaje	Techo, pared, poste, carcasa de cámara de caja fija		
Condiciones de funcionamiento	De -50 °C a 50 °C Humedad 10-100 % HR (con condensación)		
Condiciones de almacenamiento	De -50 °C a 70 °C		

a. 120°, objetivos divergentes como accesorio opcional

Responsabilidad medioambiental:

axis.com/environmental-responsibility