

AXIS T90D25

Projecteur hautes performances facile à installer

Basé sur la technologie LED la plus récente, la nouvelle génération des projecteurs Axis fournit plus de lumière à l'endroit où elle est nécessaire. Ils génèrent des distances d'éclairage plus longues, réduisent le gaspillage de lumière et empêchent la surexposition des objets au premier plan. Avec des objectifs interchangeable, l'angle d'éclairage peut être optimisé pour correspondre au champ de vision de votre caméra réseau. Les projecteurs T90D25 W-LED sont livrés avec une entrée d'alimentation CA/CC ou PoE, pour une installation facile et modulable avec des injecteurs PoE ou des switches PoE. Grâce aux fonctions d'économie intégrées comme le réglage de la puissance et le contrôle de la télémessure (sur le modèle CA/CC uniquement), les projecteurs Axis améliorent le potentiel des économies d'énergie.

- > **Faible consommation électrique**
- > **Angle d'éclairage ajustable**
- > **Configuration facile à l'aide de la télécommande**
- > **Choix d'entrée d'alimentation CA/CC ou PoE**
- > **Options de montage diverses**



AXIS T90D25

Modèles	Projecteur AXIS T90D25 W-LED, variante CA/CC Projecteur AXIS T90D25 W-LED, variante PoE	Homologations	CEM FCC Partie 15.107 et 15.109 Classe B, ICES-003 Version 6 Classe B, EN 55032 Classe B, RCM AS/NZS CISPR 32 Classe B, VCCI Classe B, EN 55015, EN 55024, EN 50130-4, EN 61547 Sécurité IEC/EN 60598-1, IEC/EN 62471 (groupe de risque 2), C22.2 No 250.0-08, UL 2108 UL 8750 Environnement IEC/EN 60529 IP66, IEC/EN 62262 IK09
Général		Dimensions	100 x 135 x 66 mm (4" x 5" x 2,5") Longueur de câble : 2,5 m (8,2 pi)
Produits compatibles	Toutes les caméras réseau Axis	Poids	950 g (2,11 lb)
Distance	Avec un objectif standard 10° x 10° : 110 m (361 pi) Avec lentille divergente 35° x 10° : 65 m (213 pi) Avec lentille divergente 60° x 25° : 35 m (115 pi) Avec lentille divergente 80° x 30° : 25 m (82 pi) Avec lentille divergente en option 120° x 50° : 18 m (59 pi)	Accessoires fournis	Trois lentilles divergentes avec différents angles de faisceau : 35°, 60° et 80° Coupleur de câble IP66 (pour variante PoE uniquement)
Alimentation	variante CA/CC Entrée d'alimentation : 12-24 V CA/CC Fréquence CA : 50-60 Hz Lumière maximale : 24 W Mode de veille : 0,3 W Variante PoE Alimentation par Ethernet (PoE) IEEE 802.3at Type 2 Classe 4 Lumière maximale : 25 W Mode de veille : 4,5 W	Accessoires en option	Télécommande AXIS T90B Lentille divergente AXIS WL B 120° Fixation murale et sur poteau AXIS T90 Support unique AXIS T90 Support multiple AXIS T90 Injecteur 30 W 1 port à usage extérieur 1 port AXIS T8123-E Injecteur AXIS T8133 30 W 1 port AXIS T8133 Injecteur AXIS T81B22 CC 30 W 1 port AXIS T81B22 Injecteur AXIS T8134 60 W Injecteur 60 W 1 port à usage extérieur AXIS T8124-E Injecteur industriel AXIS T8144 60 W Commutateur réseau AXIS T8508 PoE+ Commutateur réseau AXIS T8516 PoE+ Commutateur réseau AXIS T8524 PoE+ Commutateur réseau d'extérieur AXIS T8504-E PoE Adaptateur secteur PS-24 Power Supply PS24 240 W Pour plus d'accessoires, visiter www.axis.com
Technologie de commande	Via boutons poussoirs intégrés ou télécommande : niveau de puissance, sensibilité photoélectrique, liaison de télémétrie pour activation à distance, programmeur	Garantie	Garantie 3 ans d'Axis + extension de garantie de 2 ans gratuite, voir www.axis.com/warranty
Type	6000 K Puissance lumineuse : 1863 lm	a. 120° lentilles divergentes comme accessoire en option	
Angle	Sans lentille divergente : 10° Avec lentilles divergentes : 35°, 60°, 80°, 120° ^a	Responsabilité environnementale : www.axis.com/environmental-responsibility	
Boîtier	Aluminium et polycarbonate Couleur : blanc et argent		
Écran et indicateurs	Voyants DEL		
Environnement	Intérieur et extérieur		
Montage	Mur, plafond, poteau, boîtier fixe de caméra		
Conditions d'utilisation	De -50°C à 50°C (-58°F à 122°F) Humidité relative de 10 à 100 % (avec condensation)		
Conditions de stockage	-50°C à 70°C (-58°F à 158°F)		