

AXIS T91B50 길이 조절식 실링 마운트

PTZ 및 고정형 돔을 위한 연장 가능한 실링 마운트

AXIS T91B50 길이 조절식 실링 마운트는 PTZ/고정형 돔 카메라를 높은 천장에 설치해야 하는 경우에 적합합니다. 길이 조절 기능을 사용하여 설치자가 길이를 최대 2m/79in까지 손쉽게 안전하게 조절할 수 있습니다. 길이가 더 필요한 경우, 두 개의 연장 파이프(30cm(12in)~100cm(39in))를 사용할 수 있습니다. 이 마운트는 지게차나 큰 차량과 부딪히는 경우 흔들리면서 부러지지 않도록 설계되었습니다. 카메라가 똑바로 매달려 있도록 고정하는 볼 조인트 덕분에 경사진 천장에도 마운트를 설치할 수 있습니다.

- > 실내외 겸용
- > 견고하고 안전한 설치
- > 1.5" NPS 나사가 있는 Axis PTZ 돔 및 고정형 돔 지원
- > 연장 파이프를 사용하여 최대 5m(197in)까지 연장 가능한 유연한 길이
- > ±45° 피벗축 각도가 지원되는 회전형



AXIS T91B50 길이 조절식 실링 마운트

일반		케이블 포설	측면: 케이블 관 구멍 3/4" 뒷면: 케이블 관 구멍 3/4"
지원 제품	<p>AXIS P55/P56/Q60/Q61 시리즈(AXIS T94A01D 펜던트 키트 필요)</p> <p>AXIS M50 시리즈(AXIS T91A05 카메라 홀더 1.5" NPS 필요)</p> <p>AXIS P33 시리즈(AXIS P33 펜던트 키트 필요)</p> <p>AXIS P32/Q35 시리즈(AXIS T94K01D/T94M01D 펜던트 키트 필요)</p> <p>AXIS M3004-V/M3005-V(AXIS T94B01D 펜던트 키트 필요)</p> <p>AXIS M3006-V/M3007-P/ M3007-PV(AXIS T94F01D 펜던트 키트 필요)</p> <p>AXIS M3024-LVE/M3025-VE/M3026-VE/M3027-PVE/M3037-PVE(AXIS T94F02D 펜던트 키트 필요)</p> <p>AXIS P3707-PE(AXIS T94M02D 펜던트 키트 필요)</p> <p>AXIS Q3709-PVE(AXIS T94A01D 펜던트 키트 필요)</p> <p>Axis 고정형 카메라(AXIS T91A05 카메라 홀더 1.5" NPS 필요)</p>	승인	IEC/EN/UL 60950-1 IEC/EN/UL 60950-22 EN 50581 IEC/EN 62262 IK10 NEMA 250 Type 4X* *부식 방지
케이스	분말 코팅 알루미늄 NEMA 4X 등급*, IK10 내충격성 *부식 방지	치수	최소 길이: 1151mm(45in) 최대 길이: 2136mm(84in)
설치환경	실내 실외	무게	4.1kg(9lb)
최대 하중	10kg(22lb)	포함 액세서리	설치 안내서
피벗 각도	±45°	액세서리 옵션	AXIS T91B52 연장 파이프 30cm(12in) AXIS T91B52 연장 파이프 100cm(40in) 액세서리에 대한 자세한 내용은 www.axis.com 을 참조하십시오.
		보증	Axis의 3년 보증에 대해서는 www.axis.com/warranty 를 참조하십시오.
		환경적 책임: www.axis.com/environmental-responsibility	