

Staffa a soffitto AXIS T91B51

Staffa a soffitto per telecamere a cupola PTZ e fisse

La staffa a soffitto AXIS T91B51 per ambienti esterni e interni è ideale quando una telecamera a cupola PTZ o fissa deve essere installata in soffitti bassi o tettoie. Se è necessaria una lunghezza maggiore, sono disponibili due tubi di prolunga opzionali da 30 e 100 cm. La staffa a soffitto è progettata per oscillare senza danneggiarsi se colpita da carrelli elevatori o veicoli alti. Può essere installata anche in soffitti inclinati grazie al giunto sferico che mantiene la telecamera costantemente sospesa in posizione eretta.

- > Per ambienti esterni e interni
- > Installazione resistente e sicura
- > Supporto per telecamere a cupola PTZ e fisse con cavo NPS da 1,5"
- > Lunghezza flessibile, fino a 5 m con tubi di prolunga
- > Meccanismo a perno con angolo di rotazione da $\pm 45^\circ$



Staffa a soffitto AXIS T91B51

| Generale | |
|---|--|
| Prodotti supportati | Serie AXIS P55/P56/Q60/Q61 (richiede il kit per il montaggio a sospensione AXIS T94A01D) Serie AXIS M50 (richiede il cavo NPS da 1,5" per il supporto telecamera AXIS T91A05) Serie AXIS P33 (richiede il kit per il montaggio a sospensione AXIS P33) Serie AXIS P32/Q35 (richiede il kit per il montaggio a sospensione AXIS T94K01D/T94M01D) AXIS M3004-V/M3005-V (richiede il kit per montaggio a sospensione AXIS T94B01D) AXIS M3006-V/M3007-P/M3007-PV (richiede il kit per montaggio a sospensione AXIS T94F01D) AXIS M3024-LVE/M3025-VE/M3026-VE/M3027-PVE/M3037-PVE (richiede il kit per montaggio a sospensione AXIS T94F02D) AXIS P3707-PE (richiede il kit per il montaggio a sospensione AXIS T94M02D) AXIS Q3709-PVE (richiede il kit per il montaggio a sospensione AXIS T94A01D) Telecamere fisse Axis (richiede il cavo NPS da 1,5" per il supporto telecamera AXIS T91A05) |
| Alloggiamento | Alluminio verniciato a polvere, classe NEMA 4X*, resistente agli urti IK10 *Protezione da corrosione |
| Ambiente | Ambienti interni Ambienti esterni |
| Carico massimo | 10 kg |
| Angolo di rotazione | ±45° |
| Posizionamento del cavo | Vista laterale: foro per canalina dei cavi da 3/4" Vista posteriore: foro per canalina dei cavi da 3/4" |
| Approvazioni | IEC/EN/UL 60950-1 IEC/EN/UL 60950-22 EN 50581 IEC/EN 62262 IK10 NEMA 250 Tipo 4X* *Protezione da corrosione |
| Dimensioni | Lunghezza: 104 mm |
| Peso | 1,2 kg |
| Accessori inclusi | Guida all'installazione |
| Accessori opzionali | Tubo di prolunga AXIS T91B52 da 30 cm Tubo di prolunga AXIS T91B52 da 100 cm Per ulteriori accessori, visitare il sito www.axis.com |
| Garanzia | Garanzia Axis di 3 anni, visitare www.axis.com/warranty |
| Responsabilità ambientale: www.axis.com/environmental-responsibility | |