

## Montaje en techo AXIS T91B51

### Montaje en techo para domos PTZ y fijas

El montaje en techo AXIS T91B51, para exterior e interior, es ideal cuando es necesario instalar una cámara domo PTZ o fija en techos bajos o voladizos. Si se necesita una longitud superior, existen dos tubos de prolongación opcionales disponibles: uno de 30 cm y otro de 100 cm. El montaje en techo está diseñado para que ceda sin romperse cuando reciben el impacto de una carretilla elevadora o vehículos altos. También puede instalarse en techos con pendiente gracias a la articulación de rótula, que permite a la cámara conservar una posición recta.

- > **Para exterior e interior**
- > **Instalación sólida y segura**
- > **Compatibilidad con domos PTZ de Axis y domos fijas con rosca NPS de 1,5"**
- > **Longitud flexible de hasta 5 m con tubos de prolongación**
- > **Diseño rotativo con un ángulo de pivote de  $\pm 45^\circ$**



## Montaje en techo AXIS T91B51

General	
<b>Productos compatibles</b>	Serie AXIS P55/P56/Q60/Q61 (requiere el kit de soporte colgante AXIS T94A01D) Serie AXIS M50 (requiere el soporte de cámara AXIS T91A05 NPS de 1,5") Serie AXIS P33 (requiere el kit de soporte colgante AXIS P33) Serie AXIS P32/Q35 (requiere el kit de soporte colgante AXIS T94K01D/T94M01D) AXIS M3004-V/M3005-V (requiere el kit de soporte colgante AXIS T94B01D) AXIS M3006-V/M3007-P/M3007-PV (requiere el kit de soporte colgante AXIS T94F01D) AXIS M3024-LVE/M3025-VE/M3026-VE/M3027-PVE/M3037-PVE (requiere el kit de soporte colgante AXIS T94F02D) AXIS P3707-PE (requiere el kit de soporte colgante AXIS T94M02D) AXIS Q3709-PVE (requiere el kit de soporte colgante AXIS T94A01D) Cámaras fijas de Axis (requieren el soporte de cámara AXIS T91A05 NPS de 1,5")
<b>Carcasa</b>	Aluminio revestido con polvo y resistente a impactos IK10 y la clasificación NEMA 4X* *Protección frente a la corrosión
<b>Entorno</b>	Para interior Para exterior
<b>Carga máxima</b>	10 kg
<b>Ángulo de pivote</b>	±45°
<b>Tendido de cables</b>	Parte lateral: orificio para conexiones de cable de 3/4" Parte posterior: orificio para conexiones de cable de 3/4"
<b>Homologaciones</b>	IEC/EN/UL 60950-1 IEC/EN/UL 60950-22 EN 50581 IEC/EN 62262 IK10 NEMA 250 Tipo 4X* *Protección frente a la corrosión
<b>Dimensiones</b>	Longitud: 104 mm
<b>Peso</b>	1,2 kg
<b>Accesorios incluidos</b>	Guía de instalación
<b>Accesorios opcionales</b>	Tubo de prolongación AXIS T91B52 de 30 cm Tubo de prolongación AXIS T91B52 de 100 cm Consulte <a href="http://www.axis.com">www.axis.com</a> para conocer los accesorios opcionales
<b>Garantía</b>	Garantía de Axis de tres (3) años; consulte <a href="http://www.axis.com/warranty">www.axis.com/warranty</a>
<b>Responsabilidad medioambiental:</b> <a href="http://www.axis.com/environmental-responsibility">www.axis.com/environmental-responsibility</a>	